

Link do produktu: <https://www.agro-sklep.eu/klej-do-montazu-lozysk-i-polaczen-pasowych-strong-zielony-50g-teger-p-20044.html>



Klej do montażu łożysk i połączeń pasowych STRONG - zielony, 50g, Teger

Cena	59,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	T-W-CH1039
Kod producenta	T-W-CH1039
Kod EAN	5902287242676

Opis produktu

Klej do montażu łożysk i połączeń pasowych STRONG - zielony, 50g, Teger Klej anaerobowy wyprodukowany na bazie żywic metakrylowych. Utwardza się po odcięciu tlenu i w kontakcie z metalem, tworząc przy tym niezawodną masę plastyczną. Utwardzona spoina jest odporna na wstrząsy, wibracje, rozpuszczalniki oraz inne środki chemiczne. Elementy pokryte klejem są dodatkowo zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi i korozją. Posiada certyfikat DVGW. Sposób użycia: Łączone powierzchnie powinny być suche, czyste i odtłuszczone. Nałożyć wystarczającą ilość kleju i zmontować elementy. Nie należy ruszać części aż do osiągnięcia pełnej wytrzymałości. Czas uzyskania początkowej wytrzymałości (22 °C): stal - ok. 5 min; aluminium - ok. 30 min; dwuchromian cynkowy - ok. 30 min. Czas uzyskania pełnej wytrzymałości (22 °C): stal - ok. 6 godzin; dwuchromian cynkowy - ok. 6 godzin; aluminium - ok. 72 godzin. Demontaż: Rozkręcanie przy użyciu narzędzi ręcznych może być niemożliwe. Utylizacja: Zawartość i pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych, zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami.

Maksymalna średnica gwintu: **M36**

Aplikator: **Punktowy z pompką**

Zakres temperatur: **-55 do +150°C**

Pojemność: **50g**

Kolor: **Zielony {checkbox}**

Rodzaj: **Klej - uszczelniacz {checkbox}**

Czas wiązania (końcowy): **12h**

Czas wiązania (funkcjonalny): **03-styh**

Czas wiązania (dotykowy): **10min**

Max. wypełnienie luki: **0.50mm**

Max. średnica gwintu: **M36{checkbox}**

Identyfikator UFI: **T6V2-60TY-300T-CTEP {checkbox}**

Zalecana temperatura przechowywania: **8 do 28 / nie przekraczać temp. 50°C**

Czas wiązania (utwardzania): **5/72(min./godz)**

Maksymalna szczelina: **0,25mm**