

Link do produktu: <https://www.agro-sklep.eu/pompa-hydrauliczna-zebata-48-0cm3-grupa-3-typ-europejski-walek-1-8-przylacza-gwintowane-obroty-pra-p-17696.html>



## Pompa hydrauliczna zębata 48.0cm<sup>3</sup> (grupa 3 - typ europejski) wałek 1:8 przyłącza gwintowane (obroty prawe) max.210 bar Waryński

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>1 544,00 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>W-PHAG3E48P</b>   |
| Kod producenta   | <b>W-PHAG3E48P</b>   |
| Kod EAN          | <b>5902287107944</b> |

### Opis produktu

Pompa hydrauliczna, wzmocniona W-PHAG3E48P (wydajność: 48,0 cm<sup>3</sup>/obr.) Waryński. Pompy hydrauliczne 3-grupy Waryński dzięki niewielkim, kompaktowym wymiarom, oraz zwartej i wytrzymałej konstrukcji znajdują szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, rolnictwie, hydraulice mobilnej. Nasze pompy są dodatkowo wzmocnione żeliwnymi pokrywami - gwarantuje to długą i bezawaryjną eksploatację. Geometryczna objętość robocza pomp tej grupy mieści się w zakresie od 22 do 61 cm<sup>3</sup>/obr.

Zakres obrotów: **500 - 2500obr/min.**

Materiał wykonania: **Korpus aluminiowy, płyty żeliwne, uszczelnienia: NBR**

Kierunek obrotów: **prawy**

Wydajność: **48cm<sup>3</sup>/obr.**

Temperatura pracy: **?20°C +80°C**

Rodzaj: **Zębata pompa hydrauliczna, typ europejski.**

Maks. ciśnienie chwilowe: **23 (230 bar) - Uwaga: maksymalnie 20 sekund / 1 minutę pracy pompy (przekroczenie tych parametrów grozi uszkodzeniem pompy)Mpa (bar)**

Port tłoczący: **3/4" BSPPcal**

Port ssący: **1" BSPPcal**

Klasa czystości oleju: **NAS 1638: 9 / ISO 4406:1999: 20/18/15**

Filtracja oleju: **10 -25µm**

Rodzaj oleju: **hydrauliczny mineralny HLP HV (DIN 51524)**

Ciśnienie pracy max: **210bar**

Maks. ciśnienie szczytowe: **24 (240 bar) - Uwaga: maksymalnie 8 sekund / 1 minutę pracy pompy (przekroczenie tych parametrów grozi natychmiastowym uszkodzeniemMpa (bar)**

Średnica kołnierza centrującego: **o 50,8mm**

Rozstaw otworów mocujących: **98,5 x 128,0mm**

Maks. ciśnienie nominalne: **21 (210 bar) - Uwaga: maksymalne ciągłe ciśnienie pracy pompyMpa (bar)**

Wałek: **stożkowy 1:8, M14x1,5**