Dane aktualne na dzień: 29-10-2026 11:52

Link do produktu: https://www.agro-sklep.eu/pompa-hydrauliczna-zebata-52-0cm3-grupa-3-typ-europejski-walek-1-8-przylacza-gwintowane-obroty-pra-p-17697.html

Pompa hydrauliczna zębata 52.0cm3 (grupa 3 - typ europejski) wałek 1:8 przyłącza gwintowane (obroty prawe) max.210 bar Waryński

Cena	**1 575,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**W-PHAG3E52P**
Kod producenta	**W-PHAG3E52P**
Kod EAN	**5902287107951**

Opis produktu

Pompa hydrauliczna, wzmocniona W-PHAG3E52P (wydajność: 52,0 cm3/obr.) Waryński. Pompy hydrauliczne 3-grupy Waryński dzięki niewielkim, kompaktowym wymiarom, oraz zwartej i wytrzymałej konstrukcji znajdują szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, rolnictwie, hydraulice mobilnej. Nasze pompy są dodatkowo wzmocnione żeliwnymi pokrywami - gwarantuje to długą i bezawaryjną eksploatację. Geometryczna objętość robocza pomp tej grupy mieści się w zakresie od 22 do 61 cm3/obr.

Zakres obrotów: **500 - 2500obr/min.**
Materiał wykonania: **Korpus aluminiowy, płyty żeliwne, uszczelnienia: NBR**
Kierunek obrotów: **prawy**
Wydajność: **52cm3/obr.**
Temperatura pracy: **?20°C +80°C**
Rodzaj: **Zębata pompa hydrauliczna, typ europejski.**
Maks. ciśnienie chwilowe: **23 (230 bar) - Uwaga: maksymalnie 20 sekund / 1 minutę pracy pompy (przekroczenie tych parametrów grozi uszkodzeniem pompy)Mpa (bar)**
Port tłoczący: **3/4" BSPPcal**
Port ssący: **1" BSPPcal**
Klasa czystości oleju: **NAS 1638: 9 / ISO 4406:1999: 20/18/15**
Filtracja oleju: **10 -25µm**
Rodzaj oleju: **hydrauliczny mineralny HLP HV (DIN 51524)**
Ciśnienie pracy max: **210bar**
Maks. ciśnienie szczytowe: **24 (240 bar) - Uwaga: maksymalnie 8 sekund / 1 minutę pracy pompy (przekroczenie tych parametrów grozi natychmiastowym uszkodzeniemMpa (bar)**
Średnica kołnierza centrującego: **o 50,8mm**
Rozstaw otworów mocujących: **98,5 x 128,0mm**
Maks. ciśnienie nominalne: **21 (210 bar) - Uwaga: maksymalne ciągłe ciśnienie pracy pompyMpa (bar)**
Wałek: **stożkowy 1:8, M14x1,5**