

Link do produktu: <https://www.agro-sklep.eu/pompa-zanurzeniowa-do-wody-brudnej-i-sciekow-550w-wlaczник-plywakowy-teger-p-21271.html>



Pompa zanurzeniowa do wody brudnej i ścieków 550W, (włącznik pływakowy), TEGER

Cena	338,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	T-O-PDW006
Kod producenta	T-O-PDW006
Kod EAN	5902287270310

Opis produktu

Pompa zanurzeniowa do wody brudnej i ścieków 550W, (włącznik pływakowy), TEGER / wysokiej klasy pompa zanurzeniowa stworzona z myślą o użytkownikach, którzy oczekują niezawodności, trwałości i wszechstronności w jednym. Przeznaczona do pompowania zarówno czystej, jak i brudnej wody oraz cieków bez zawartości grubych ciał stałych oraz szlifujących (np. piasek). Sprawdza się idealnie w domach jednorodzinnych, gospodarstwach rolnych, ogrodach, na budowach oraz w zastosowaniach przemysłowych. Dzięki trwałej obudowie wykonanej z wysokiej jakości żeliwa, pompa charakteryzuje się znakomitą odpornością na uszkodzenia mechaniczne, ścieranie oraz korozję, co czyni ją idealnym wyborem do pracy w trudnych warunkach terenowych. Pompa wyposażona została w wyłącznik pływakowy automatycznie sterujący pracą pompy oraz zabezpieczający przed pracą na sucho. Zastosowanie: Usuwanie wody z zalanych pomieszczeń (piwnice, garaże, kotłownie), Opróżnianie oczek wodnych, basenów i zbiorników retencyjnych, Odprowadzanie wód opadowych i gruntowych z wykopów budowlanych, Pomoc przy awariach instalacji kanalizacyjnych, Nawadnianie pól i ogrodów wodą z naturalnych źródeł, Praca w gospodarstwach rolnych i przetwórstwie. Uwaga! Pompa nie zawiera rozdrabniacza i nie jest przeznaczona do wody z zawartością grubych ciał stałych oraz szlifujących (np. piasek) W przypadku konieczności pompowania takich nieczystości należy zastosować pompę z rozdrabniaczem T-O-PDW008 Heavy Duty. Indeksy węży tłocznych TEGER: T-O-NWOT50-10

Zasilanie: **230V**

Typ przewodu: **Miedziany, 2P+Z, H05VV-F**

Zastosowanie: **Woda czysta i brudna**

Certyfikat: **CE**

Przekrój przewodu: **3x0.75mm²**

Rozmiar otworu wlotowego zanieczyszczeń: **20mm**

Pobór wody: **Dolny**

Temperatura wody: **0 - 40°C**

Klasa izolacji termicznej: **B**

Klasa szczelności: **IP68**

Wylot pompy: **2" (50 mm)cal**

Max. głębokość zanurzenia: **8m**

Typ pompy: **Wirnikowy**

Kolor przewodu: **Czarny**

Rodzaj włącznika: **Pływakowy**

Pozycja pracy: **Pionowa**

Wbudowany pływak: **TAK**

Kierunek wylotu: **Pionowy**

Max. podnoszenie: **12m**

Rodzaj pompy: **Zatapiałna z pływakiem**

Moc silnika: **550W**

Materiał obudowy: **Żeliwo szare**

Tryb pracy: **Ciągły**

Długość kabla zasilającego: **10m**

Maks. wydajność: **18000l/h**

