

Link do produktu: <https://www.agro-sklep.eu/pompa-zanurzeniowa-do-wody-brudnej-i-sciekow-z-rozdrabniaczem-1500w-heavy-duty-wlaczni-plywakowy-p-21272.html>



Pompa zanurzeniowa do wody brudnej i ścieków z rozdrabniaczem 1500W HEAVY DUTY, (włącznik pływakowy), TEGER

Cena	498,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	T-O-PDW008
Kod producenta	T-O-PDW008
Kod EAN	5902287270327

Opis produktu

Pompa zanurzeniowa do wody brudnej i ścieków z rozdrabniaczem 1500W HEAVY DUTY, (włącznik pływakowy), TEGER / wysokiej klasy pompa zanurzeniowa do brudnej wody i ścieków z rozdrabniaczem to urządzenie stworzone z myślą o intensywnym użytkowaniu w trudnych warunkach. Wyposażona w solidny mechanizm tnący (rozdrabniacz) oraz obudowę wykonaną z wytrzymałego żeliwa, doskonale sprawdza się w pompowaniu ścieków bytowo-gospodarczych, wody zanieczyszczonej, a także osadów zawierających elementy stałe. To idealne rozwiązanie dla domów jednorodzinnych, gospodarstw rolnych, zakładów przemysłowych oraz oczyszczalni ścieków. Korpus obudowy wykonany jest z odpornego metalu na rdzę i uszkodzenia mechaniczne. Pompa wyposażona została w wyłącznik pływakowy automatycznie sterujący pracą pompy oraz zabezpieczający przed pracą na sucho. Zastosowanie: Opróżnianie i przepompowywanie szamb i zbiorników ściekowych, Obsługa przydomowych oczyszczalni ścieków, Prace w gospodarstwach rolnych – odpompowywanie gnojowicy, wody z obornikiem, Utylizacja wody z rowów melioracyjnych, zalanych studzienek i kanałów, Przemysłowe odpady ciekłe, woda z resztkami organicznymi, Odwadnianie zalanych pomieszczeń, wykopów i studzienek z brudną wodą, Pomocnicze urządzenie w gospodarstwach rolnych, ogrodnictwie i na działkach. Indeksy węży tłocznych TEGER: T-O-NWOT50-10

Zasilanie: **230V**

Typ przewodu: **Miedziany, 2P+Z, H05VV-F**

Zastosowanie: **Woda czysta, brudna oraz ściekowa z zanieczyszczeniami stałymi**

Certyfikat: **CE**

Przekrój przewodu: **3x1.5mm²**

Rozmiar otworu wlotowego zanieczyszczeń: **20mm**

Pobór wody: **Dolny**

Temperatura wody: **0 - 40°C**

Klasa izolacji termicznej: **B**

Klasa szczelności: **IP68**

Wylot pompy: **2" (50 mm)cal**

Max. głębokość zanurzenia: **7m**

Typ pompy: **Wirnikowy**

Kolor przewodu: **Czarny**

Nóż tnący: **Żeliwo szare/stal nierdzewna AISI 304**

Rodzaj włącznika: **Pływakowy**

Pozycja pracy: **Pionowa**

Wbudowany pływak: **TAK**

Kierunek wylotu: **Pionowy**

Max. podnoszenie: **18m**

Rodzaj pompy: **Zatapialna z pływakiem**

Moc silnika: **1500W**

Materiał obudowy: **Żeliwo szare**

Tryb pracy: **Ciągły**

Długość kabla zasilającego: **10m**

Maks. wydajność: **24000l/h**