

Link do produktu: <https://www.agro-sklep.eu/pompa-zanurzeniowa-do-wody-czystej-i-brudnej-750w-wlaczник-plywakowy-teger-p-21270.html>



Pompa zanurzeniowa do wody czystej i brudnej 750W, (włącznik pływakowy), TEGER

Cena	193,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	T-O-PDW003
Kod producenta	T-O-PDW003
Kod EAN	5902287270303

Opis produktu

Pompa zanurzeniowa do wody czystej i brudnej 750W, (włącznik pływakowy), TEGER / wysokiej klasy urządzenie stworzone z myślą o efektywnym i bezpiecznym przepompowywaniu zarówno wody czystej i brudnej -lekko zanieczyszczonej (za wyjątkiem ścieków), nie zawierającej elementów szlifujących np. piasku. Dzięki swojej solidnej konstrukcji i szerokiemu zakresowi zastosowań idealnie sprawdzi się zarówno w gospodarstwach domowych, ogrodach, jak i na placach budowy, jest doskonałym wyborem zarówno dla użytkowników domowych, jak i profesjonalistów. To niezawodne narzędzie do walki z zalaniem, opróżniania zbiorników oraz transportu wody z alternatywnych źródeł. W pompach zastosowano króciec tłoczny, do którego można dopasować różne średnice węża w zależności od potrzeb użytkownika. Niewielkie wymiary i waga sprawiają, że pompa jest niezwykle łatwa w użytkowaniu. Pompa wyposażona została w wyłącznik pływakowy automatycznie sterujący pracą pompy oraz zabezpieczający przed pracą na sucho. Zastosowanie: Opróżnianie zalanych piwnic, garaży, kotłowni i studzienek, Usuwanie wody z basenów, oczek wodnych i zbiorników na deszczówkę, Odwadnianie działek, posesji, terenów zalewowych, wykopów i placów budowy, Nawadnianie ogrodu wodą ze studni, beczek czy zbiorników retencyjnych, Wspomaganie systemów drenażowych i irygacyjnych. Indeksy wężu tłocznych TEGER: T-O-NWOT25-10, T-O-NWOT25-20, T-O-NWOT31-10, T-O-NWOT38-10, T-O-NWOT50-10

Zasilanie: **230V**

Typ przewodu: **Miedziany, 2P+Z, H05RN-F**

Zastosowanie: **Woda czysta i brudna**

Certyfikat: **CE**

Przekrój przewodu: **3x0.75mm²**

Rozmiar otworu wlotowego zanieczyszczeń: **25mm**

Pobór wody: **Dolny**

Temperatura wody: **0 - 35°C**

Klasa izolacji termicznej: **B**

Klasa szczelności: **IPX8**

Wylot pompy: **1" (25 mm)/G1"/32mm/G1.25"cal**

Max. głębokość zanurzenia: **7m**

Typ pompy: **Wirnikowy**

Kolor przewodu: **Czarny**

Rodzaj włącznika: **Pływakowy**

Pozycja pracy: **Pionowa**

Wbudowany pływak: **TAK**

Kierunek wylotu: **Pionowy**

Max. podnoszenie: **8m**

Rodzaj pompy: **Zatapialna z pływakiem**

Moc silnika: **750W**

Materiał obudowy: **Tworzywa sztuczne**

Tryb pracy: **Ciągły**

Długość kabla zasilającego: **10m**

Maks. wydajność: **13000l/h**