

Link do produktu: <https://www.agro-sklep.eu/pompa-zanurzeniowa-do-wody-czystej-i-brudnej-750w-wqf-750-z-plywakiem-inox-ibo-p-8595.html>



Pompa zanurzeniowa do wody czystej i brudnej 750W, WQF 750 - z pływakiem, INOX, IBO

Cena	426,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	POMWQF750
Kod producenta	POMWQF750
Kod EAN	5902287182323
Waga	16.6kg

Opis produktu

Pompa zanurzeniowa do wody czystej i brudnej 750W, WQF 750 - z pływakiem, INOX, IBO / przeznaczona do pompowania ścieków, brudnej wody nie zawierającej elementów szlifujących np. piasku. W pompach zastosowano króciec tłoczny, do którego można dopasować różne średnice węża tłoczego w zależności od potrzeb użytkownika. Pompa wyposażona została w wyłącznik pływakowy automatycznie sterujący pracą pompy oraz zabezpieczający przed pracą na sucho. Pompa posiada również zabezpieczenie termiczne montowane w uzwojeniu silnika. Indeksy węży tłocznych TEGER: T-O-NWOT25-10, T-O-NWOT25-20, T-O-NWOT31-10, T-O-NWOT38-10, T-O-NWOT50-10

Maks. wydajność: **27000l/h**
Zasilanie: **230V**
Przyłącze: **2" cal**
Zabezpieczenie termiczne: **TAK**
Wymiary: **250 x 470mm**
Uszczelnienie mechaniczne: **Ceramika/grafit/NBR**
Materiał wału i rotoru: **Stal nierdzewna AISI304**
Materiał wirnika: **Żeliwo szare**
Rodzaj włącznika: **Pływakowy**
Przelot przez wirnik: **35mm**
Typ wirnika: **Vortex**
Pozycja pracy: **Pionowa**
Wbudowany pływak: **TAK**
Kierunek wylotu: **Pionowy**
Prędkość silnika: **2850obr/min**
Max. podnoszenie: **14m**
Prąd: **5.5A**
Rodzaj pompy: **Zatapialna z pływakiem**
Klasa ochrony: **IP68**
Moc silnika: **750W**
Klasa izolacji: **B**
Materiał obudowy: **Stal nierdzewna AISI304**
Tryb pracy: **Ciągły**
Długość kabla zasilającego: **10m**