

Link do produktu: <https://www.agro-sklep.eu/pompa-zanurzeniowa-do-wody-czystej-i-brudnej-900w-zintegrowany-wlacznik-plywakowy-teger-p-21274.html>



Pompa zanurzeniowa do wody czystej i brudnej 900W, (zintegrowany włącznik pływakowy), Teger

Cena	250,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	T-O-PDW013
Kod producenta	T-O-PDW013
Kod EAN	5902287271409

Opis produktu

Pompa zanurzeniowa do wody czystej i brudnej 900W, (zintegrowany włącznik pływakowy), TEGER / wydajne i wielofunkcyjne urządzenie przeznaczone do odpompowywania zarówno czystej, jak i brudnej wody. Zintegrowany wyłącznik pływakowy automatycznie kontroluje pracę pompy w zależności od poziomu wody, chroniąc urządzenie przed suchobiegiem, zwiększając jego trwałość. Dzięki wysokiej mocy oraz nowoczesnej konstrukcji, urządzenie idealnie sprawdza się w zastosowaniach domowych i ogrodowych, jak również w pracach interwencyjnych, takich jak usuwanie wody z zalanych piwnic, studzienek, wykopów czy oczek wodnych. Zastosowanie: Opróżnianie basenów, oczek wodnych, beczek na deszczówkę, Odprowadzanie wody z zalanych piwnic, garaży i piwniczek, Drenaż studni i wykopów budowlanych, Pomoc w nawadnianiu ogrodu, Wypompowywanie wody z kontenerów i zbiorników. Indeksy węży tłocznych TEGER: T-O-NWOT25-10, T-O-NWOT25-20, T-O-NWOT31-10, T-O-NWOT38-10, T-O-NWOT50-10

Zasilanie: **230V**

Typ przewodu: **Miedziany, 2P+Z, H05RN-F**

Zastosowanie: **Woda czysta i brudna**

Certyfikat: **CE**

Przekrój przewodu: **3x0.75mm²**

Rozmiar otworu wlotowego zanieczyszczeń: **35mm**

Pobór wody: **Dolny**

Temperatura wody: **0 - 35°C**

Klasa izolacji termicznej: **B**

Klasa szczelność: **IPX8**

Wylot pompy: **1" (25 mm)/G1"/32mm/G1.5"cal**

Max. głębokość zanurzenia: **7m**

Typ pompy: **Wirnikowy**

Kolor przewodu: **Czarny**

Rodzaj włącznika: **Pływakowy, zintegrowany**

Pozycja pracy: **Pionowa**

Wbudowany pływak: **TAK**

Kierunek wylotu: **Pionowy**

Max. podnoszenie: **9m**

Rodzaj pompy: **Zatapialna z pływakiem zintegrowanym**

Moc silnika: **900W**

Materiał obudowy: **Tworzywa sztuczne**

Tryb pracy: **z przełącznikiem MANUAL/AUTOMATYCZNY**

Długość kabla zasilającego: **10m**

Maks. wydajność: **14000l/h**