

Link do produktu: <https://www.agro-sklep.eu/pompa-zanurzeniowa-do-wody-czystej-i-brudnej-membranowa-280w-teger-p-21273.html>



## Pompa zanurzeniowa do wody czystej i brudnej, membranowa 280W, TEGER

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena             | <b>121,00 zł</b>            |
| Dostępność       | <b>Zapytaj o dostępność</b> |
| Numer katalogowy | <b>T-O-PDW010</b>           |
| Kod producenta   | <b>T-O-PDW010</b>           |
| Kod EAN          | <b>5902287270334</b>        |

### Opis produktu

Pompa zanurzeniowa do wody czystej i brudnej, membranowa 280W, TEGER / niezawodne, wydajne i trwałe urządzenie przeznaczone do pompowania zarówno czystej, jak i lekko zanieczyszczonej wody. Zamiast klasycznego wirnika, pompa wykorzystuje układ membranowy, co minimalizuje ryzyko zablokowania elementów roboczych oraz zwiększa odporność na działanie drobnych zanieczyszczeń. Wydajny silnik elektryczny o mocy 280 watów zapewnia optymalną pracę pompy, gwarantując efektywne tłoczenie wody przy jednoczesnym niskim zużyciu energii. Urządzenie poradzi sobie z wodą zawierającą drobne zanieczyszczenia – błoto, piasek czy zawiesiny organiczne. Dzięki niewielkim wymiarom oraz górnossącemu poborowi wody idealnie radzi sobie nawet w niewielkich przestrzeniach. Zastosowanie: Odwadnianie zalanych piwnic, garaży i pomieszczeń gospodarczych, Tłoczenie wody ze studni głębinowych, szybów, zbiorników retencyjnych i oczek wodnych, Nawadnianie ogrodu z beczek i zbiorników na deszczówkę, Wypompowywanie wody z wykopów i rowów melioracyjnych, Prace porządkowe w gospodarstwach domowych i rolnych. Indeksy węży tłocznych TEGER: T-O-NWOT25-10, T-O-NWOT31-10, T-O-NWOT38-10, T-O-NWOT50-10

Zasilanie: **230V**

Typ przewodu: **Miedziany, 2P+Z, H05VV-F**

Zastosowanie: **Woda czysta i lekko zabrudzona**

Certyfikat: **CE**

Przekrój przewodu: **3x0.35mm<sup>2</sup>**

Rozmiar otworu wlotowego zanieczyszczeń: **1mm**

Pobór wody: **Górny**

Temperatura wody: **0 - 40°C**

Klasa izolacji termicznej: **B**

Klasa szczelności: **IP68**

Wylot pompy: **1/2" (12,5 mm) / 3/4" (19,05 mm)cal**

Max. głębokość zanurzenia: **10m**

Typ pompy: **Układ membranowy**

Kolor przewodu: **Czarny**

Pozycja pracy: **Pionowa/Pozioma**

Wbudowany pływak: **NIE**

Kierunek wylotu: **Pionowy**

Max. podnoszenie: **70m**

Rodzaj pompy: **Zatapialna membranowa**

Moc silnika: **280W**

Materiał obudowy: **Aluminium**

Tryb pracy: **Ciągły**

Długość kabla zasilającego: **10m**

Maks. wydajność: **1080l/h**