

Link do produktu: <https://www.agro-sklep.eu/precyzyjna-czteroszczekowa-koncowka-weza-smarownicy-z-dzwignia-oraz-blokada-m10x1-teger-p-11165.html>



Końcówka smarownicy M10x1 4-szczękowa z blokadą TEGER

Cena	99,00 zł
Cena poprzednia	104,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	T-KS4SZ
Kod producenta	T-KS4SZ
Kod EAN	5902287006742

Opis produktu

Precyzyjna czteroszczękowa końcówka smarownicy M10x1 z blokadą TEGER

Zapewnij bezstratne i szybkie smarowanie dzięki profesjonalnej końcówce TEGER. Czteroszczękowy system blokady gwarantuje pewne połączenie z kalamitką, eliminując wycieki smaru i zwiększając efektywność pracy. To idealne rozwiązanie dla rolnictwa, warsztatów i przemysłu.

Najważniejsze zalety

- **Czteroszczękowy system mocowania** – pewny chwyt kalamitki nawet pod wysokim ciśnieniem
- **Samoblokująca konstrukcja** – ogranicza wycieki smaru i straty
- **Praktyczna dźwignia** – umożliwia obsługę jedną ręką, bez szarpania przewodu
- **Wytrzymałość do 690 bar (10 000 PSI)** – sprawdzi się w najbardziej wymagających układach
- **Gwint przyłączeniowy M10x1** – kompatybilność z większością smarownic

Maksymalna szczelność i pewne połączenie

Zastosowanie czteroszczękowego mechanizmu zaciskowego zapewnia stabilne połączenie z kalamitką. Samoblokujący system eliminuje problem zsuwania się końcówki i ogranicza straty smaru. Dźwignia blokująca umożliwia błyskawiczne mocowanie i zwalnianie, co docenią osoby wykonujące częste czynności serwisowe.

Wytrzymała konstrukcja do pracy pod wysokim ciśnieniem

Końcówka TEGER została przystosowana do ciśnienia sięgającego **690 bar (10 000 PSI)**. Solidne wykonanie gwarantuje odporność na uszkodzenia mechaniczne i intensywne użytkowanie w trudnych warunkach.

Uniwersalne zastosowanie

Produkt z gwintem M10x1 jest kompatybilny z większością smarownic dostępnych na rynku:

- smarownicami ręcznymi dźwigniowymi,
- smarownicami elektrycznymi,
- smarownicami pneumatycznymi,

-
- przewodami smarowniczymi z gwintem M10x1.

Końcówka współpracuje zarówno z kalamitkami metrycznymi, jak i standardem SAE.

Gdzie sprawdzi się ta końcówka?

Idealna do smarowania:

- ciągników rolniczych i maszyn uprawowych,
- przyczep i rozrzutników,
- ładowaczy teleskopowych i koparek,
- przegubów, sworzni, wałów i łożysk,
- elementów zawieszenia i urządzeń przemysłowych.

Blokada: **TAK**

Ciśnienie: **690/10.000Bar/Psi**

Gwint: **M10x1**