

Link do produktu: <https://www.agro-sklep.eu/przedluzacz-bebnowy-przemyslowy-heavy-duty-3x2-5mm-ip44-h07rn-f-cert-ce-30m-teger-p-20842.html>



Przedłużacz bębnowy, przemysłowy HEAVY DUTY, 3X2,5mm, IP44, H07RN-F, cert. CE / 30M, Teger

Cena	542,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	T-NB-PBHD-01
Kod producenta	T-NB-PBHD-01
Kod EAN	5902287246698

Opis produktu

Przedłużacz bębnowy, przemysłowy HEAVY DUTY / 3X2,5MM, IP44, H07RN-F, cert. CE / 30M / TEGER Specjalistyczny przedłużacz elektryczny na metalowym bębnie. Przeznaczony do pracy w środowisku specjalistycznym - zewnętrznym i wewnętrznym, w którym występuje wysokie narażenie na wszelkie uszkodzenia mechaniczne, dużą wilgotność oraz czynniki atmosferyczne np. gospodarstwa rolne, place budowy, zakłady produkcyjne, przemysłowe i stoczniowe oraz chłodnie. Posiada 4 gniazda z uziemieniem oraz osłonami w klasie szczelności IP44. Sekcja gniazd jest nieruchoma, zapobiegając skręcaniu się podłączonych przewodów podczas przenoszenia i rozwijania przedłużacza. Wysokiej jakości stalowy bęben oraz stalowa rama z ergonomicznym uchwytem. Przewód wykonany zgodnie z normą H07RN-F dla przewodów do użytku przemysłowego. Wtyczka typu E&F, zatopiona, w klasie szczelności IP44. Centralnie umieszczone 4 gniazda z uziemieniem i osłonami wykonane w klasie szczelności IP44. Sekcja gniazd jest nieruchoma - nie kręci się razem z bębniem. Bezpiecznik termiczny zapewnia bezpieczeństwo wyłączając wszystkie 4 gniazda w przypadku przegrzania.

Zastosowanie: **Zewnętrzne/wewnętrzne**

Typ: **Bębnowy**

Certyfikat: **CE**

Przekrój przewodu: **3x2.5mm²**

Rodzaj: **Przemysłowy**

Budowa gniazda: **4 gniazda z uziemieniem i osłonami IP44**

Budowa wtyczki: **Zatopiona, IP44**

Typ gniazda: **E uziemione**

Typ wtyczki: **E&F uziemiona**

Maksymalne natężenie (rozwinięty): **13.91A**

Maksymalne natężenie (zwinięty): **4.78A**

Maksymalna moc (rozwinięty): **3200W**

Maksymalna moc (zwinięty): **1100W**

Rodzaj żył: **Wielodrutowe, giętkie**

Powłoka przewodu: **Guma CR (chloroplenowa) - olejo- i UV-odporna, nierozprzestrzeniająca płomienia**

Izolacja żyły: **Guma EPR**

Napięcie pracy U0/U: **450/750V**

Zabezpieczenie przed przegrzaniem: **56 (±5°C)**

Zabezpieczenia: **BEZPIECZNIK TERMICZNY - RESETOWALNY**

Stopień ochrony: **IP44**

Kolor przewodu: **Czarny**

Kolor bębna: **Stalowy**

Stelaż: **Stalowy z uchwytem**

Materiał bębna: **Stal**

Długość przewodu: **30m**

Napięcie znamionowe: **230 (max. 250)V**

Typ przewodu: **Miedziany, 2P+Z, H07RN-F**

Uziemienie: **TAK**

Ilość gniazd: **4szt**

