

Link do produktu: <https://www.agro-sklep.eu/przedluzacz-bebnowy-warsztatowy-professional-3x2.5mm-ip44-h05rr-f-cert-ce-20m-teger-p-20845.html>



Przedłużacz bębnowy, warsztatowy PROFESSIONAL, 3X2,5mm, IP44, H05RR-F, cert. CE / 20M, Teger

Cena	318,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	T-NB-PBPR-03
Kod producenta	T-NB-PBPR-03
Kod EAN	5902287246674

Opis produktu

Przedłużacz bębnowy, warsztatowy PROFESSIONAL PLUS / 3X2,5mm, IP44, H05RR-F, cert. CE / 20M / TEGER Profesjonalny przedłużacz elektryczny, 4 gniazdowy z uziemieniem oraz osłonami w klasie szczelności IP44. Przeznaczony do wymagających zewnętrznych i wewnętrznych prac warsztatowych, budowlanych i wykończeniowych, prac ogrodowych zarówno profesjonalnych jak i domowych oraz we wszystkich miejscach o dużej wilgotności, zapyleniu i narażeniu na zginanie. Doskonale sprawdzi się w podłączeniu wszystkich urządzeń elektrycznych takich jak wiertarki, piły, szlifierki, spawarki, kosiarki oraz myjki ciśnieniowe. Produkt zgodny z europejskimi standardami CE. Przewód wykonany zgodnie z normą H05RR-F dla przewodów do użytku profesjonalnego. Wtyczka typu E&F, zatopiona, w klasie szczelności IP44. Centralnie umieszczone 4 gniazda z uziemieniem i osłonami wykonane w klasie szczelności IP44. Bezpiecznik termiczny zapewnia bezpieczeństwo wyłączając wszystkie 4 gniazda w przypadku przegrzania.

Zastosowanie: **Zewnętrzne/wewnętrzne**

Typ: **Bębnowy**

Certyfikat: **CE**

Przekrój przewodu: **3x2.5mm²**

Rodzaj: **Warsztatowy**

Budowa gniazda: **4 gniazda z uziemieniem i osłonami IP44**

Budowa wtyczki: **Zatopiona, IP44**

Typ gniazda: **E uziemione**

Typ wtyczki: **E&F uziemiona**

Maksymalne natężenie (rozwinięty): **16A**

Maksymalne natężenie (zwinięty): **6A**

Maksymalna moc (rozwinięty): **3680W**

Maksymalna moc (zwinięty): **1380W**

Rodzaj żył: **Wielodrutowe, giętkie**

Powłoka przewodu: **Guma EPR**

Izolacja żyły: **Guma EPR**

Napięcie pracy U0/U: **300/500V**

Zabezpieczenie przed przegrzaniem: **56 (±5°C)**

Zabezpieczenia: **BEZPIECZNIK TERMICZNY - RESETOWALNY**

Stopień ochrony: **IP44**

Kolor przewodu: **Czarny**

Kolor bębna: **Czarny**

Stelaż: **Stalowy z uchwytem**

Materiał bębna: **Tworzywo sztuczne**

Długość przewodu: **20m**

Napięcie znamionowe: **230 (max. 250)V**

Typ przewodu: **Miedziany, 2P+Z, H05RR-F**

Uziemienie: **TAK**

Ilość gniazd: **4szt**