

Link do produktu: <https://www.agro-sklep.eu/przewod-hydrauliczny-330-bar-gwint-m18x1.5-prosta-90-stopni-l-2500mm-dn10-2sn-ak-10-2500-p11p12-33-p-15174.html>



Przewód hydrauliczny 330 bar gwint M18x1.5 prosta/90 stopni L-2500mm DN10-2SN (AK-10-2500; P11P12) 33.0MPa Waryński

Cena	87,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	W-AK-10-2500/2
Kod producenta	W-AK-10-2500/2
Kod EAN	5902287132533

Opis produktu

Przewód hydrauliczny Waryński 330 bar (33MPa) - elastyczny, wielofunkcyjny zakuty przewód wzmocniony podwójnym opłotem z drutu stalowego. Sprawdzany ciśnieniem pulsacyjnym (medium: olej hydrauliczny). Przewód hydrauliczny Waryński ma na zakutych końcówkach zabezpieczenia w postaci żółtych korków. Dzięki temu do środka przewodów nie dostają się żadne zanieczyszczenia, które mogłyby wpłynąć na uszkodzenie elementów roboczych układu hydraulicznego. Wszystkie korki są gwintowane i wkręcane na odpowiedni rodzaj końcówki przewodu hydraulicznego.

Warstwa wewnętrzna: **Guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego odporna na działanie olejów i wody**

Ilość opłotów: **2**

Temperatura pracy: **od -40 do +100°C**

Ciśnienie robocze: **33 (330)MPa (bar)**

Średnica wewnętrzna: **10mm**

Długość: **2500mm**

Zakucie 1 /gwint: **Proste/nakrętka M18x1,5**

Zakucie 2/ gwint: **Kątowe 90 stopni/nakrętka M18x1,5**

Warstwa zewnętrzna: **Guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego odporna na ścieranie, działanie olejów, warunków atmosferycznych i ozonu**