Dane aktualne na dzień: 29-10-2026 10:00

Link do produktu: https://www.agro-sklep.eu/przewod-hydrauliczny-330-bar-gwint-m18x1-5-proste-l-3500mm-dn10-2sn-aa-m18x1-5-p11p11-33mpa-warynsk-p-14892.html

# Przewód hydrauliczny 330 bar gwint M18x1,5 proste L-3500mm DN10-2SN (AA-M18X1,5; P11P11) 33MPa Waryński

| | |
|---|---|
| Cena | **98,00 zł** |
| Dostępność | **Zapytaj o dostępność** |
| Numer katalogowy | **W-AA-10-3500/2** |
| Kod producenta | **W-AA-10-3500/2** |
| Kod EAN | **5902287048100** |

## Opis produktu

Przewód hydrauliczny Waryński 330 bar (33MPa) - elastyczny, wielofunkcyjny zakuty przewód wzmocniony podwójnym oplotem z drutu stalowego. Sprawdzany ciśnieniem pulsacyjnym (medium: olej hydrauliczny). Przewód hydrauliczny Waryński ma na zakutych końcówkach zabezpieczenia w postaci żółtych korków. Dzięki temu do środka przewodów nie dostają się żadne zanieczyszczenia, które mogłyby wpłynąć na uszkodzenie elementów roboczych układu hydraulicznego. Wszystkie korki są gwintowane i wkręcane na odpowiedni rodzaj końcówki przewodu hydraulicznego.

Warstwa wewnętrzna: **Guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego odporna na działanie olejów i wody**
Ilość oplotów: **2**
Temperatura pracy: **od -40 do +100°C**
Ciśnienie robocze: **33 (330)MPa (bar)**
Średnica wewnętrzna: **10mm**
Długość: **3500mm**
Zakucie 1 /gwint: **Proste/nakrętka M18x1,5**
Zakucie 2/ gwint: **Proste/nakrętka M18x1,5**
Warstwa zewnętrzna: **Guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego odporna na ścieranie, działanie olejów, warunków atmosferycznych i ozonu**