

Link do produktu: <https://www.agro-sklep.eu/przewod-hydrauliczny-330-bar-gwint-m20x1.5-proste-l-600mm-dn10-2sn-p11p11-288-10-600-33-0-mpa-waryns-p-14911.html>



Przewód hydrauliczny 330 bar gwint M20x1.5 proste L-600mm DN10-2SN (P11P11/288/10-600) 33.0 MPa Waryński

Cena	56,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	W-AA-10-600/2-20
Kod producenta	W-AA-10-600/2-20
Kod EAN	5902287204582

Opis produktu

Przewód hydrauliczny Waryński 330 bar (33,0 MPa) - elastyczny, wielofunkcyjny zakuty przewód wzmocniony podwójnym opłotem z drutu stalowego. Sprawdzany ciśnieniem pulsacyjnym (medium: olej hydrauliczny). Przewód hydrauliczny Waryński ma na zakutych końcówkach zabezpieczenia w postaci żółtych korków. Dzięki temu do środka przewodów nie dostają się żadne zanieczyszczenia, które mogłyby wpłynąć na uszkodzenie elementów roboczych układu hydraulicznego. Wszystkie korki są gwintowane i wkręcane na odpowiedni rodzaj końcówki przewodu hydraulicznego.

Warstwa wewnętrzna: **Guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego odporna na działanie olejów i wody**

Ilość opłotów: **2**

Temperatura pracy: **od -40 do +100°C**

Ciśnienie robocze: **33 (330)MPa (bar)**

Średnica wewnętrzna: **10mm**

Długość: **600mm**

Zakucie 1 /gwint: **Proste/nakrętka M20x1,5 (12S)**

Zakucie 2/ gwint: **Proste/nakrętka M20x1,5 (12S)**

Warstwa zewnętrzna: **Guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego odporna na ścieranie, działanie olejów, warunków atmosferycznych i ozonu**