

Link do produktu: <https://www.agro-sklep.eu/przewod-hydrauliczny-400-bar-dn06-2sn-l-1250mm-803502901-80350291-do-wskaznikow-c-385-40mpa-warynsk-p-14625.html>



## Przewód hydrauliczny 400 bar DN06-2SN L-1250mm (803502901; 80350291) do wskaźników C-385 40MPa Waryński

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>55,00 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>W-80350291/2</b>  |
| Kod producenta   | <b>W-80350291/2</b>  |
| Kod EAN          | <b>5902287176834</b> |

### Opis produktu

Przewód hydrauliczny Waryński 400 bar (40 MPa) DN06-2SN L-1250 (803502901; 80350291) - elastyczny, wielofunkcyjny zakuty przewód wzmocniony podwójnym opłotem z drutu stalowego do wskaźników C-385 Waryński. Sprawdzany ciśnieniem pulsacyjnym (medium: olej hydrauliczny). Przewód hydrauliczny Waryński ma na zakutych końcówkach zabezpieczenia w postaci żółtych korków. Dzięki temu do środka przewodów nie dostają się żadne zanieczyszczenia, które mogłyby wpłynąć na uszkodzenie elementów roboczych układu hydraulicznego. Wszystkie korki są gwintowane i wkręcane na odpowiedni rodzaj końcówki przewodu hydraulicznego.

Warstwa wewnętrzna: **Guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego odporna na działanie olejów i wody**

Ilość opłotów: **2**

Temperatura pracy: **od -40 do +100°C**

Ciśnienie robocze: **40 (400)MPa (bar)**

Średnica wewnętrzna: **6mm**

Długość: **1250mm**

Zakucie 1 /gwint: **Proste/nakrętka M12x1.5**

Zakucie 2/ gwint: **Proste/nakrętka M12x1.5**

Warstwa zewnętrzna: **Guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego odporna na ścieranie, działanie olejów, warunków atmosferycznych i ozonu**