

Link do produktu: <https://www.agro-sklep.eu/przewod-hydrauliczny-gladki-z-uszczelnieniem-180-bar-gwint-m18x1-5-prosta-90-stopni-l-3000mm-dn10-p-15177.html>



Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem - 180 bar gwint M18x1.5 prosta/90 stopni L-3000mm DN10-1SN (AK-10-2000; P11P12) 18MPa Waryński

Cena	88,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	W-AK-10-3000/1-PS
Kod producenta	W-AK-10-3000/1-PS
Kod EAN	5902287207422

Opis produktu

Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem PERFECT-SMOOTH Waryński 180 bar (18MPa) - gładki, elastyczny, wielofunkcyjny zakuty przewód wzmocniony pojedynczym opłotem z drutu stalowego. Sprawdzany ciśnieniem pulsacyjnym (medium: olej hydrauliczny). Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem PERFECT-SMOOTH Waryński ma na zakutych końcówkach (nakrętki ze stożkiem i oringiem - zwiększona szczelność) zabezpieczenia w postaci żółtych korków. Dzięki temu do środka przewodów nie dostają się żadne zanieczyszczenia, które mogłyby wpłynąć na uszkodzenie elementów roboczych układu hydraulicznego. Wszystkie korki są gwintowane i wkręcane na odpowiedni rodzaj końcówki przewodu hydraulicznego. Węże są odporne na płomień - posiadają Amerykańskie zatwierdzenie MSHA (U.S MSHA Approver).

Temperatura pracy: **Od -40 do +100 (okresowo 120), od -40 do +70 dla cieczy na bazie wody, od 0 do +70 gorącego powietrza. Długotrwała praca w ekstremalnych temperaturach ma wpływ na skrócenie żywotności węży hydraulicznych. °C**