

Dane aktualne na dzień: 29-10-2026 11:02

Link do produktu: <https://www.agro-sklep.eu/przewod-hydrauliczny-gladki-z-uszczelnieniem-180-bar-gwint-m18x1.5-proste-l-1600mm-dn10-1sn-aa-10-p-14856.html>



## Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem - 180 bar gwint M18x1.5 proste L-1600mm DN10-1SN (AA-10-1600; P11P11) 18MPa Waryński

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena             | <b>57,00 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>          |
| Numer katalogowy | <b>W-AA-10-1600/1-PS</b> |
| Kod producenta   | <b>W-AA-10-1600/1-PS</b> |
| Kod EAN          | <b>5902287206470</b>     |

### Opis produktu

Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem PERFECT-SMOOTH Waryński 180 bar (18MPa) - gładki, elastyczny, wielofunkcyjny zakuty przewód wzmocniony pojedynczym opłotem z drutu stalowego. Sprawdzany ciśnieniem pulsacyjnym (medium: olej hydrauliczny). Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem PERFECT-SMOOTH Waryński ma na zakutych końcówkach (nakrętki ze stożkiem i oringiem - zwiększona szczelność) zabezpieczenia w postaci żółtych korków. Dzięki temu do środka przewodów nie dostają się żadne zanieczyszczenia, które mogłyby wpłynąć na uszkodzenie elementów roboczych układu hydraulicznego. Wszystkie korki są gwintowane i wkręcane na odpowiedni rodzaj końcówki przewodu hydraulicznego. Węże są odporne na płomień - posiadają Amerykańskie zatwierdzenie MSHA (U.S MSHA Approver).

Temperatura pracy: **Od -40 do +100 (okresowo 120), od -40 do +70 dla cieczy na bazie wody, od 0 do +70 gorącego powietrza. Długotrwała praca w ekstremalnych temperaturach ma wpływ na skrócenie żywotności węży hydraulicznych.°C**