

Link do produktu: <https://www.agro-sklep.eu/przewod-hydrauliczny-glادki-z-uszczelnieniem-275-bar-gwint-m22x1.5-proste-l-2000mm-dn12-2sn-336-631-105-522-7214/07-151/2-14982.html>



Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem - 275 bar gwint M22x1.5 proste L-2000mm DN12-2SN 336-631-105-522 . 7214/07-151/2 UNHZ Cyklop (AA-13-2000;

Cena	84,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	W-AA-13-2000/2-PS
Kod producenta	W-AA-13-2000/2-PS
Kod EAN	5902287206906

Opis produktu

Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem PERFECT-SMOOTH Waryński 275 bar (27,5MPa) - gładki, elastyczny, wielofunkcyjny zakuty przewód wzmocniony podwójnym opłotem z drutu stalowego. Sprawdzany ciśnieniem pulsacyjnym (medium: olej hydrauliczny). Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem PERFECT-SMOOTH Waryński ma na zakutych końcówkach (nakrętki ze stożkiem i oringiem - zwiększona szczelność) zabezpieczenia w postaci żółtych korków. Dzięki temu do środka przewodów nie dostają się żadne zanieczyszczenia, które mogłyby wpłynąć na uszkodzenie elementów roboczych układu hydraulicznego. Wszystkie korki są gwintowane i wkręcane na odpowiedni rodzaj końcówki przewodu hydraulicznego. Węże są odporne na płomień - posiadają Amerykańskie zatwierdzenie MSHA (U.S MSHA Approver).

Temperatura pracy: **Od -40 do +100 (okresowo 120), od -40 do +70 dla cieczy na bazie wody, od 0 do +70 gorącego powietrza. Długotrwała praca w ekstremalnych temperaturach ma wpływ na skrócenie żywotności węży hydraulicznych. °C**