

Link do produktu: <https://www.agro-sklep.eu/przewod-hydrauliczny-glaski-z-uszczelnieniem-275bar-gwint-m22x1-5-proste-l-3500mm-dn12-2sn-aa-13-3-p-14997.html>



Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem - 275bar gwint M22x1.5 proste L-3500mm DN12-2SN (AA-13-3500; P11P11) Waryński

Cena	119,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	W-AA-13-3500/2-PS
Kod producenta	W-AA-13-3500/2-PS
Kod EAN	5902287206968

Opis produktu

Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem PERFECT-SMOOTH Waryński 275 bar (27,5MPa) - gładki, elastyczny, wielofunkcyjny zakuty przewód wzmocniony podwójnym oplotem z drutu stalowego. Sprawdzany ciśnieniem pulsacyjnym (medium: olej hydrauliczny). Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem PERFECT-SMOOTH Waryński ma na zakutych końcówkach (nakrętki ze stożkiem i oringiem - zwiększona szczelność) zabezpieczenia w postaci żółtych korków. Dzięki temu do środka przewodów nie dostają się żadne zanieczyszczenia, które mogłyby wpłynąć na uszkodzenie elementów roboczych układu hydraulicznego. Wszystkie korki są gwintowane i wkręcane na odpowiedni rodzaj końcówki przewodu hydraulicznego. Wężę są odporne na płomień - posiadają Amerykańskie zatwierdzenie MSHA (U.S MSHA Approver).

Temperatura pracy: **Od -40 do +100 (okresowo 120), od -40 do +70 dla cieczy na bazie wody, od 0 do +70 gorącego powietrza. Długotrwała praca w ekstremalnych temperaturach ma wpływ na skrócenie żywotności węży hydraulicznych.°C**