

Dane aktualne na dzień: 29-10-2026 11:02

Link do produktu: <https://www.agro-sklep.eu/przewod-hydrauliczny-gladki-z-uszczelnieniem-gwint-m18x1.5-proste-l-3000-dn10-1sn-aa-m18x1.5-p11p-p-14886.html>



Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem - gwint M18x1.5 proste L-3000 DN10-1SN (AA-M18X1.5; P11P11) 18MPa Waryński

Cena	80,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	W-AA-10-3000/1-PS
Kod producenta	W-AA-10-3000/1-PS
Kod EAN	5902287206562

Opis produktu

Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem PERFECT-SMOOTH Waryński 180 bar (18MPa) - gładki, elastyczny, wielofunkcyjny zakuty przewód wzmocniony pojedynczym opłotem z drutu stalowego. Sprawdzany ciśnieniem pulsacyjnym (medium: olej hydrauliczny). Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem PERFECT-SMOOTH Waryński ma na zakutych końcówkach (nakrętki ze stożkiem i oringiem - zwiększona szczelność) zabezpieczenia w postaci żółtych korków. Dzięki temu do środka przewodów nie dostają się żadne zanieczyszczenia, które mogłyby wpłynąć na uszkodzenie elementów roboczych układu hydraulicznego. Wszystkie korki są gwintowane i wkręcane na odpowiedni rodzaj końcówki przewodu hydraulicznego. Wężę są odporne na płomień - posiadają Amerykańskie zatwierdzenie MSHA (U.S MSHA Approver).

Temperatura pracy: **Od -40 do +100 (okresowo 120), od -40 do +70 dla cieczy na bazie wody, od 0 do +70 gorącego powietrza. Długotrwała praca w ekstremalnych temperaturach ma wpływ na skrócenie żywotności węży hydraulicznych.°C**