

Link do produktu: <https://www.agro-sklep.eu/przewod-hydrauliczny-glaski-z-uszczelnieniem-gwint-m18x1.5-proste-l-500mm-dn10-1sn-5040320791-bizo-p-15063.html>



Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem - gwint M18x1.5 proste L-500mm DN10-1SN 5040320791 Bizon (AB-10-500; P11P21) 18MPa Waryński

Cena	43,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	W-AB-10-500/1-PS
Kod producenta	W-AB-10-500/1-PS
Kod EAN	5902287207200

Opis produktu

Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem PERFECT-SMOOTH Waryński 180 bar (18MPa) - gładki, elastyczny, wielofunkcyjny zakuty przewód wzmocniony pojedynczym opłotem z drutu stalowego. Sprawdzany ciśnieniem pulsacyjnym (medium: olej hydrauliczny). Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem PERFECT-SMOOTH Waryński ma na zakutych końcówkach (nakrętki ze stożkiem i oringiem - zwiększona szczelność) zabezpieczenia w postaci żółtych korków. Dzięki temu do środka przewodów nie dostają się żadne zanieczyszczenia, które mogłyby wpłynąć na uszkodzenie elementów roboczych układu hydraulicznego. Wszystkie korki są gwintowane i wkręcane na odpowiedni rodzaj końcówki przewodu hydraulicznego. Wężę są odporne na płomień - posiadają Amerykańskie zatwierdzenie MSHA (U.S MSHA Approver).

Temperatura pracy: **Od -40 do +100 (okresowo 120), od -40 do +70 dla cieczy na bazie wody, od 0 do +70 gorącego powietrza. Długotrwała praca w ekstremalnych temperaturach ma wpływ na skrócenie żywotności węży hydraulicznych. °C**