

Link do produktu: <https://www.agro-sklep.eu/przewod-hydrauliczny-gwint-m18x1.5-proste-l-740mm-dn10-2sn-ab-10-740-p11p21-bizon-5040-30-079-1-33-p-15070.html>



Przewód hydrauliczny gwint M18x1.5  
proste L-740mm DN10-2SN  
(AB-10-740; P11P21) Bizon  
(5040/30/079/1) 33MPa Waryński

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena             | <b>45,00 zł</b>             |
| Dostępność       | <b>Zapytaj o dostępność</b> |
| Numer katalogowy | <b>W-AB-10-740/2</b>        |
| Kod producenta   | <b>W-AB-10-740/2</b>        |
| Kod EAN          | <b>5902287176940</b>        |

Opis produktu

Przewód hydrauliczny Waryński 330 bar (33MPa) - elastyczny, wielofunkcyjny zakuty przewód wzmocniony podwójnym opłotem z drutu stalowego. Sprawdzany ciśnieniem pulsacyjnym (medium: olej hydrauliczny). Przewód hydrauliczny Waryński ma na zakutych końcówkach zabezpieczenia w postaci żółtych korków. Dzięki temu do środka przewodów nie dostają się żadne zanieczyszczenia, które mogłyby wpłynąć na uszkodzenie elementów roboczych układu hydraulicznego. Wszystkie korki są gwintowane i wkręcane na odpowiedni rodzaj końcówki przewodu hydraulicznego.

Warstwa wewnętrzna: **Guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego odporna na działanie olejów i wody**

Ilość opłotów: **2**

Temperatura pracy: **od -40 do +100°C**

Ciśnienie robocze: **33 (330)MPa (bar)**

Średnica wewnętrzna: **10mm**

Długość: **740mm**

Zakucie 1 /gwint: **Proste/nakrętka M18x1,5**

Zakucie 2/ gwint: **Proste/gwint zewnętrzny M18x1,5**

Warstwa zewnętrzna: **Guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego odporna na ścieranie, działanie olejów, warunków atmosferycznych i ozonu**