

Link do produktu: <https://www.agro-sklep.eu/silnik-hydrauliczny-orbitalny-stosowany-do-owijarek-wzmacniany-wmr-s-200-cm3-obr-175-bar-max-200-b-p-17120.html>



Silnik hydrauliczny orbitalny (stosowany do owijarek) wzmacniany WMR-S 200 cm³/obr (175 bar / max.200 bar) Waryński

Cena	524,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WMR-S-200
Kod producenta	WMR-S-200
Kod EAN	5902287199239

Opis produktu

Silnik hydrauliczny orbitalny wzmacniany WMR-S 200 cm³/obr (175 bar / 190 bar / max.chwilowe 200 bar) Waryński (stosowany do owijarek). Silniki serii WMR-S mają lekką kompaktową konstrukcję, wysoki moment obrotowy. Możliwość połączenia równolegle lub szeregowo. W celu osiągnięcia dłuższej żywotności zaleca się, aby optymalne warunki pracy były na poziomie 1/3 do 2/3 parametrów maksymalnych. Silniki Serii WMR-S mają wzmocnioną konstrukcję - dzięki czemu zostały podniesione parametry pracy: ciśnienie, moment obrotowy i moc w stosunku do silników serii WMR.

Maks. ciśnienie robocze: **19 MPa (190 bar)** - Uwaga: maksymalnie 6 sekund / 1 minutę pracy silnika (przekroczenie tych parametrów grozi uszkodzeniem silnika)MPa (bar)

Gwint przyłącza spustowego: **1/4" BSP"cal**

Gwinty przyłączeniowe: **1/2" BSP"cal**

Maks. ciśnienie nominalne: **17,5 MPa (175 bar)** - Uwaga: maksymalne ciągłe ciśnienie pracy silnikaMPa (bar)

Średnica wałka: **Ø25mm**

Chłonność: **200,9cm³/obr**

Maks. przepływ cieczy roboczej: **60l/min**

Maks. prędkość obrotowa nom.: **295obr/min**

Maks. moment obrotowy nom.: **450Nm**

Maks. moment obrotowy: **486Nm**

Maks. moc na wyjściu: **11kW**

Maks. ciśnienie chwilowe: **20 MPa (200 bar)** - Uwaga: maksymalnie 1 sekunda / 1 minutę pracy silnika (przekroczenie tych parametrów grozi natychmiastowym uszkodzeniem silnika)MPa (bar)