Dane aktualne na dzień: 29-10-2026 07:09

Link do produktu: https://www.agro-sklep.eu/silnik-hydrauliczny-orbitalny-wzmacniany-wmr-s-80-cm3-obr-175-bar-max-220-bar-warynski-p-17125.html

Silnik hydrauliczny orbitalny wzmacniany WMR-S 80 cm3/obr (175 bar / max.220 bar) Waryński

Cena	**495,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**WMR-S-80**
Kod producenta	**WMR-S-80**
Kod EAN	**5902287199192**

Opis produktu

Silnik hydrauliczny orbitalny wzmacniany WMR-S 80 cm3/obr (175 bar / 200 bar / max.chwilowe 220 bar) Waryński. Silniki serii WMR-S mają lekką kompaktową konstrukcję, wysoki moment obrotowy. Możliwość połączenia równolegle lub szeregowo. W celu osiągnięcia dłuższej żywotności zaleca się, aby opytamalne waryunki pracy były na poziomie 1/3 do 2/3 parametrów maksymalnych. Silniki Serii WMR-S mają wzmocnioną konstrukcję - dzięki czemu zostały podniesione parametry pracy: ciśnienie, moment obrotowy i moc w stosunku do silników serii WMR.

Maks. ciśnienie robocze: **20 MPa (200 bar) - Uwaga: maksymalnie 6 sekund / 1 minutę pracy silnika (przekroczenie tych parametrów grozi uszkodzeniem silnika)MPa (bar)**
Gwint przyłącza spustowego: **1/4" BSP"cal**
Gwinty przyłączeniowe: **1/2" BSP"cal**
Maks. ciśnienie nominalne: **17,5 MPa (175 bar) - Uwaga: maksymalne ciągłe ciśnienie pracy silnikaMPa (bar)**
Średnica wałka: **O25mm**
Chłonność: **80,5cm3/obr**
Maks. przepływ cieczy roboczej: **60l/min**
Maks. prędkość obrotowa nom.: **745obr/min**
Maks. moment obrotowy nom.: **189Nm**
Maks. moment obrotowy: **216Nm**
Maks. moc na wyjściu: **12kW**
Maks. ciśnienie chwilowe: **22 MPa (220 bar) - Uwaga: maksymalnie 1 sekunda / 1 minutę pracy silnika (przekroczenie tych parametrów grozi natychmiastowym uszkodzeniem silnika)MPa (bar)**