Dane aktualne na dzień: 29-10-2026 04:02

Link do produktu: https://www.agro-sklep.eu/szybkozlacze-hydrauliczne-zrywalne-seria-wia3cv-3cfpv-68-l-min-gniazdo-g1-2bsp-gwint-wewnetrzny-euro-p-15750.html

Szybkozłącze hydrauliczne zrywalne seria WIA3CV (3CFPV) 68 l/min gniazdo G1/2"BSP gwint wewnętrzny EURO PUSH-PULL (ISO 7241-A) Waryński

Cena	**178,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**WIA3CVR12W**
Kod producenta	**WIA3CVR12W**
Kod EAN	**5902287141252**

Opis produktu

Szybkozłącze hydrauliczne zrywalne seria WIA3CV (3CFPV) gniazdo G1/2"BSP gwint wewnętrzny EURO PUSH-PULL (ISO 7241-A) Waryński. Najpopularniejsze szybkozłącza hydrauliczne o bardzo szerokim spektrum zastosowań w najnowszych ciągnikach rolniczych. Ten rodzaj wykonania gniazda szybkozłącza zabezpiecza przed pęknięciem/zerwaniem przewodu hydraulicznego i utratą oleju hydraulicznego w przypadku jego niezamierzonego naciągnięcia - np. odjazd ciągnika bez odczepienia hydrauliki z podłączonej maszyny (montaż gniazda na sztywno bez dodatkowych uchwytów). Szybkozłącza zaprojektowane są zgodnie z wymogami wymiarowymi i jakościowymi normy ISO 7241 Seria A, która określa szczegółowo charakterystykę i wymiary. Zamienne z szybkozłączami innych renomowanych producentów takich jak: Parker, Faster, Stucchi, DNP i innych.

Montaż: **Sztywny montaż do bloku zaworu lub przewodu rurowego (funkcja zrywania)**
Stożek - gwint: **Calowy BSP**
Norma: **(EURO); ISO-7241-A (ISO-A)**
Temperatura pracy: **od -20 do +100°C**
Gwint: **Wewnętrzny 1/2"BSP"cal**
Rodzaj: **PUSH-PULL z fukcją ZRYWANIA**
Maks. ciśnienie pracy: **25 (250)MPa (bar)**
Nominalne natężenie przepływu: **68l/min**
Odłączanie: **Możliwść odłączania tylko w nagłych wypadkach (np.. w przypadku awarii maszyny)**
Podłączenie: **Możliwość podłączenia pod ciśnieniem wyłącznie wtyku**