

Link do produktu: <https://www.agro-sklep.eu/szybkozlaczce-hydrauliczne-zrywalne-seria-wia3cv-3cfpv-68-l-min-gniazdo-long-1-orfs-gwint-zewnetrzny-p-15756.html>



Szybkoszłącze hydrauliczne zrywalne seria WIA3CV (3CFPV) 68 l/min gniazdo long 1" ORFS gwint zewnętrzny EURO PUSH-PULL (ISO 7241-A) Waryński

Cena	178,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	WIA3CVUNS1ZL
Kod producenta	WIA3CVUNS1ZL
Kod EAN	5902287165586

Opis produktu

Szybkoszłącze hydrauliczne zrywalne seria WIA3CV (3CFPV) gniazdo long 1" ORFS (UNS) gwint zewnętrzny EURO PUSH-PULL (ISO 7241-A) Waryński. Najpopularniejsze szybkoszłącza hydrauliczne o bardzo szerokim spektrum zastosowań w najnowszych ciągnikach rolniczych. Ten rodzaj wykonania gniazda szybkoszłącza zabezpiecza przed pęknięciem/zerwaniem przewodu hydraulicznego i utratą oleju hydraulicznego w przypadku jego niezamierzonego naciągnięcia - np. odjazd ciągnika bez odłączenia hydrauliki z podłączonej maszyny (montaż gniazda na sztywno bez dodatkowych uchwytów). Szybkoszłącza zaprojektowane są zgodnie z wymogami wymiarowymi i jakościowymi normy ISO 7241 Seria A, która określa szczegółowo charakterystykę i wymiary. Zamienne z szybkoszłączami innych renomowanych producentów takich jak: Parker, Faster, Stucchi, DNP i innych.

Montaż: **Sztywny montaż do bloku zaworu lub przewodu rurowego (funkcja zrywania)**

Stożek - gwint: **Calowy ORFS (UNS)**

Norma: **(EURO); ISO-7241-A (ISO-A)**

Temperatura pracy: **od -20 do +100°C**

Gwint: **Zewnętrzny 1" ORFS (UNS) - długi z przeciwnakrętką"**cal

Rodzaj: **PUSH-PULL z funkcją ZRYWANIA**

Maks. ciśnienie pracy: **25 (250)MPa (bar)**

Nominalne natężenie przepływu: **68l/min**

Odłączanie: **Możliwość odłączania tylko w nagłych wypadkach (np.. w przypadku awarii maszyny)**

Podłączenie: **Możliwość podłączenia pod ciśnieniem wyłącznie wtyku**