

Link do produktu: <https://www.agro-sklep.eu/wal-przegubowo-teleskopowy-1010-1375mm-830nm-szerokokatny-dr-st-sprzeglo-z-kołkiem-2500-nm-ce-2020-p-14382.html>



Wał przegubowo-teleskopowy 1010-1375mm 830Nm szerokokatny dr. st. sprzęgło z kołkiem 2500 Nm CE 2020 seria 6R Waryński

Cena	2 079,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	W690711010
Kod producenta	W690711010
Kod EAN	5902287227208

Opis produktu

Wały przegubowo-teleskopowe Waryński Serii R To rozwiązania dedykowane dla rolników, którzy cenią sobie przede wszystkim wysoką jakość oraz bezpieczeństwo użytkowania. Dodatkowym atutem jest szybki montaż. System bezpieczeństwa SafeDrive Wyposażone są w specjalistyczny system blokujący SafeDrive System – który gwarantuje nie tylko łatwość i szybkość instalacji, ale przede wszystkim pełne bezpieczeństwo pracy, zgodne z najnowszymi normami branżowymi PN-EN-12965_2020. System eliminuje ryzyko zaczepienia się odzieży podczas pracy wału. Osłona ochronna UVGuard Cover Wyjątkowo wytrzymała osłona UVGuard Cover jest odporna na uszkodzenia mechaniczne, promieniowanie UV i pęknięcia. Chroni operatora przed obracającymi się elementami oraz wydłuża żywotność wału w warunkach polowych. System smarowania Grease50 Grease50 System to zaawansowane rozwiązanie konstrukcyjne, które pozwala na wydłużenie interwału smarowania do 50 godzin pracy. Korzyści z zastosowania wałów Waryński: - Bezpieczeństwo pracy - dzięki nowoczesnym systemom, - Zgodność z normami - ułatwia spełnienie wymogów prawnych i audytów, - Szybki i prosty montaż - większy komfort pracy, oszczędność czasu, - Wytrzymałość i niezawodność w trudnych warunkach - dłuższa żywotność produktu. Takie cechy czynią wały Waryński idealnym wyborem dla gospodarstw poszukujących solidnych i bezpiecznych komponentów napędowych, które zwiększają efektywność i bezpieczeństwo pracy z maszynami. Zamów - Zwiększ zadowolenie klientów, oferuj produkty które dbają o ich bezpieczeństwo

Mocowanie do maszyny: **1 3/8" - Z6cal**

Moc nominalna: **47 (64)KW (KM)**

Grubość rury zewnętrznej: **54mm**

Grubość rury wewnętrznej: **45mm**

Długość minimalna: **1010mm**

Długość maksymalna: **1375mm**

Grubość rury zewnętrznej: **54mm**

Grubość rury wewnętrznej: **45mm**

Sprzęgło: **sprzęgło z kołkiem, szerokokatny**

Moc rozłączająca sprzęgło: **2500Nm**

Sprzęgło od strony Traktora: **Szerokokatny**

Sprzęgło od strony Maszyny: **Sprzęgło z kołkiem**

Moment rozłączający sprzęgło: **2500Nm**

Grubość ścianki rury zewnętrznej: **4mm**

Grubość ścianki rury wewnętrznej: **5,5mm**

Współpracuje z: **Widłak zewnętrzny -WR227601, Krzyżak - WR219601, Widłak rury wew. - WR219607, Widłak rury zew. - WR219606, Rura wewnętrzna - WR2363855, Rura zewnętrzna - WR2362885, Obudowa - WR22961129,**

Rodzaj łącznika teleskopowego: **Rura trójkątna**

Wysokość krzyżaka: **91,4mm**

Średnica łożyska: **30,2mm**

Kąt pracy: **Max 35° chwilowo 80°**

Moment obrotowy: **830Nm**

Mocowanie do traktora: **1 3/8" - Z6cal**

