Dane aktualne na dzień: 29-10-2026 06:41

Link do produktu: https://www.agro-sklep.eu/wal-przegubowo-teleskopowy-1010-1560mm-460nm-szerokokatny-ce-2020-seria-3r-warynski-p-13563.html

# Wał przegubowo-teleskopowy 1010-1560mm 460Nm szerokokątny CE 2020 seria 3R WARYŃSKI

| | |
|---|---|
| Cena | **1 488,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **W390B11010** |
| Kod producenta | **W390B11010** |
| Kod EAN | **5902287197853** |

## Opis produktu

Wał wykonany według nowej Normy PN-EN-12965_2020. Wały Serii R Waryński powstały, aby jeszcze lepiej zaspokoić potrzeby naszych klientów. Zmieniona konstrukcja pozwoliła zwiększyć żywotnośc i wytrzymałość naszych produktów o ponad 15%. Dzięki zastosowaniu specjalistycznego systemu blokującego wały Waryński gwarantują szybki montaż, oraz bezpieczeństwo i są zgodne z nowo obowiązującą Normą. Wysoką jakość naszych produktów gwarantują widłaki, wykonane ze stali wysokowęglowej, krzyżaki wyposażone w specjalne łożyska o podwyższonej wytrzymałości oraz obudowy wałów przegubowo-teleskopowych Waryński odporne na uderzenia mechaniczne, działanie UV oraz niskie temperatury.

Mocowanie do maszyny: **1 3/8\" - Z6cal**
Moc nominalna: **26 ( 35 )KW ( KM )**
Grubość rury zewnętrznej: **43,5mm**
Grubość rury wewnętrznej: **36mm**
Długość minimalna: **1010mm**
Długość maksymalna: **1560mm**
Moc nominalna:: **26 ( 35 )KW ( KM )**
Grubość rury zewnętrznej:: **43,5mm**
Grubość rury wewnętrznej:: **36mm**
Sprzęgło: **Szerokokątne**
Sprzęgło od strony Traktora: **Szerokokątny**
Sprzęgło od strony Maszyny: **Brak**
Moment rozłączający sprzęgło: **BrakNm**
Grubość ścianki rury zewnętrznej: **3,4mm**
Grubość ścianki rury wewnętrznej: **4,5mm**
Współpracuje z: **Widłak zewnętrzny - WR227301, Krzyżak - WR219301, Widłak rury zew. - WR219306, Przegub szerokokątny - WR212390, Rura wewnętrzna - WR2323855, Rura zewnętrzna - WR2322885, Obudowa - WR22931129**
Rodzaj łącznika teleskopowego: **Rura trójkątna**
Wysokość krzyżaka: **74,6mm**
Średnica łożyska: **27mm**
Kąt pracy: **Max 35° chwilowo 80°**
Moment obrotowy: **460Nm**
Mocowanie do traktora: **1 3/8\" - Z6cal**