Dane aktualne na dzień: 29-10-2026 11:02

Link do produktu: https://www.agro-sklep.eu/wal-przegubowo-teleskopowy-1010-1560mm-830nm-sprzeglo-zapadkowe-1200-nm-ce-2020-seria-6r-warynski-p-14394.html

Wał przegubowo-teleskopowy 1010-1560mm 830Nm sprzęgło zapadkowe 1200 Nm CE 2020 seria 6R Waryński

Cena	**1 016,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**W6B1441010**
Kod producenta	**W6B1441010**
Kod EAN	**5902287227239**

Opis produktu

Wał wykonany według nowej Normy PN-EN-12965_2020. Wały Serii R Waryński powstały, aby jeszcze lepiej zaspokoić potrzeby naszych klientów. Zmieniona konstrukcja pozwoliła zwiększyć żywotnośc i wytrzymałość naszych produktów o ponad 15%. Dzięki zastosowaniu specjalistycznego systemu blokującego wały Waryński gwarantują szybki montaż, oraz bezpieczeństwo i są zgodne z nowo obowiązującą Normą. Wysoką jakość naszych produktów gwarantują widłaki, wykonane ze stali wysokowęglowej, krzyżaki wyposażone w specjalne łożyska o podwyższonej wytrzymałości oraz obudowy wałów przegubowo-teleskopowych Waryński odporne na uderzenia mechaniczne, działanie UV oraz niskie temperatury.

Mocowanie do maszyny: **1 3/8" - Z6cal**
Moc nominalna: **47 (64)KW (KM)**
Grubość rury zewnętrznej: **54mm**
Grubość rury wewnętrznej: **45mm**
Długość minimalna: **1010mm**
Długość maksymalna: **1475mm**
Moment rozłączająca sprzęgło: **1200Nm**
Grubość rury zewnętrznej:: **54mm**
Grubość rury wewnętrznej:: **45mm**
Sprzęgło: **Sprzęgło Zapadkowe**
Sprzęgło od strony Traktora: **Brak**
Sprzęgło od strony Maszyny: **Sprzęgło zapadkowe**
Moment rozłączający sprzęgło: **1200Nm**
Grubość ścianki rury zewnętrznej: **4mm**
Grubość ścianki rury wewnętrznej: **5,5mm**
Współpracuje z: **Widłak zewnętrzny -WR227601, WR227602, Krzyżak - WR219601, Widłak rury wew. - WR219607, Widłak rury zew. - WR219606, Rura wewnętrzna - WR2363855, Rura zewnętrzna - WR2362885, Obudowa - WR22961129,**
Rodzaj łącznika teleskopowego: **Rura trójkątna**
Wysokość krzyżaka: **91,4mm**
Średnica łożyska: **30,2mm**
Kąt pracy: **Max 17°**
Moment obrotowy: **830Nm**
Mocowanie do traktora: **1 3/8" - Z6cal**