

Link do produktu: <https://www.agro-sklep.eu/wal-przegubowo-teleskopowy-1010-1580mm-270nm-szerokokatny-ce-seria-2r-warynski-p-13299.html>



Wał przegubowo-teleskopowy 1010-1580mm 270Nm szerokokatny CE seria 2R WARYŃSKI

Cena	1 324,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	W221901010
Kod producenta	W221901010
Kod EAN	5902287204254

Opis produktu

Nowa Seria R wałów Waryński, powstała aby jeszcze lepiej zaspokoić potrzeby naszych klientów. Zmieniona konstrukcja pozwoliła zwiększyć żywotność i wytrzymałość naszych produktów o ponad 15%. Wysoką jakość naszych produktów gwarantują kute widłaki, wykonane ze stali wysokowęglowej, krzyżaki wyposażone w specjalne łożyska o podwyższonej wytrzymałości oraz obudowy wałów przegubowo-teleskopowych Waryński odporne na uderzenia mechaniczne, działania UV oraz niskich temperatur. Dzięki zastosowaniu specjalnego pierścienia wały Waryński gwarantują szybki montaż.

Mocowanie do maszyny: **1 3/8" - Z6cal**

Moc nominalna: **15 (21)KW (KM)**

Grubość rury zewnętrznej: **43,5mm**

Grubość rury wewnętrznej: **36mm**

Długość minimalna: **1010mm**

Długość maksymalna: **1580mm**

Sprzęgło od strony Traktora: **Brak**

Sprzęgło od strony Maszyny: **Szerokokatny**

Moment rozłączający sprzęgło: **BrakNm**

Grubość ścianki rury zewnętrznej: **3,4mm**

Grubość ścianki rury wewnętrznej: **3,2mm**

Współpracuje z: **Widłak zewnętrzny - WR227201, Krzyżak - WR219201, Widłak rury wew. - WR219207, Widłak rury zew. - WR219206, Rura wewnętrzna - WR2321890, Rura zewnętrzna - WR2322885, Obudowa - WR21921129**

Rodzaj łącznika teleskopowego: **Rura trójkątna**

Wysokość krzyżaka: **61,3mm**

Średnica łożyska: **23,8mm**

Kąt pracy: **Max 35° chwilowo 80°**

Moment obrotowy: **270Nm**

Mocowanie do traktora: **1 3/8" - Z6cal**