

Link do produktu: <https://www.agro-sklep.eu/wal-przegubowo-teleskopowy-1210-1650mm-1890nm-skręcany-na-dwie-sruby-z-odu-stron-ce-2020-seria-9r-waryński>



Wał przegubowo-teleskopowy 1210-1650mm 1890Nm skręcany na dwie śruby z obu stron CE 2020 seria 9R Waryński

Cena	2 941,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	W946461210
Kod producenta	W946461210
Kod EAN	5902287227321

Opis produktu

Wał wykonany według nowej Normy PN-EN-12965_2020. Wały Serii R Waryński powstały, aby jeszcze lepiej zaspokoić potrzeby naszych klientów. Zmieniona konstrukcja pozwoliła zwiększyć żywotność i wytrzymałość naszych produktów o ponad 15%. Dzięki zastosowaniu specjalistycznego systemu blokującego wały Waryński gwarantują szybki montaż, oraz bezpieczeństwo i są zgodne z nowo obowiązującą Normą. Wysoką jakość naszych produktów gwarantują widłaki, wykonane ze stali wysokowęglowej, krzyżaki wyposażone w specjalne łożyska o podwyższonej wytrzymałości oraz obudowy wałów przegubowo-teleskopowych Waryński odporne na uderzenia mechaniczne, działanie UV oraz niskie temperatury.

Mocowanie do maszyny: **1 3/8" - Z6cal**

Moc nominalna: **106 (145)KW (KM)**

Grubość rury zewnętrznej: **63mm**

Grubość rury wewnętrznej: **54mm**

Długość minimalna: **1210mm**

Długość maksymalna: **1650mm**

Sprzęgło: **Brak**

Sprzęgło od strony Traktora: **Brak**

Sprzęgło od strony Maszyny: **Brak**

Moment rozłączający sprzęgło: **BrakNm**

Grubość ścianki rury zewnętrznej: **4mm**

Grubość ścianki rury wewnętrznej: **5mm**

Współpracuje z: **Widłak zewnętrzny - WR227901, Krzyżak - WR219901, Widłak rury zew. - WR219906, Widłak rury wew. - WR219907, Rura wewnętrzna - WR23831055, Rura zewnętrzna - WR23821090, Obudowa - WR21991129**

Rodzaj łącznika teleskopowego: **Rura trójkątna**

Wysokość krzyżaka: **118mm**

Średnica łożyska: **41mm**

Kąt pracy: **Max 17°**

Moment obrotowy: **1890Nm**

Mocowanie do traktora: **1 3/8" - Z6cal**