

Link do produktu: <https://www.agro-sklep.eu/wal-przegubowo-teleskopowy-1210-1650mm-540nm-ce-2020-seria-4r-warynski-p-13688.html>



## Wał przegubowo-teleskopowy 1210-1650mm 540Nm CE 2020 seria 4R Waryński

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>591,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>W4B1B11210</b>    |
| Kod producenta   | <b>W4B1B11210</b>    |
| Kod EAN          | <b>5902287198614</b> |

### Opis produktu

Wał wykonany według nowej Normy PN-EN-12965\_2020. Wały Serii R Waryński powstały, aby jeszcze lepiej zaspokoić potrzeby naszych klientów. Zmieniona konstrukcja pozwoliła zwiększyć żywotność i wytrzymałość naszych produktów o ponad 15%. Dzięki zastosowaniu specjalistycznego systemu blokującego wały Waryński gwarantują szybki montaż, oraz bezpieczeństwo i są zgodne z nowo obowiązującą Normą. Wysoką jakość naszych produktów gwarantują widłaki, wykonane ze stali wysokowęglowej, krzyżaki wyposażone w specjalne łożyska o podwyższonej wytrzymałości oraz obudowy wałów przegubowo-teleskopowych Waryński odporne na uderzenia mechaniczne, działanie UV oraz niskie temperatury.

Mocowanie do maszyny: **1 3/8" - Z6cal**

Moc nominalna: **30 ( 41 )KW ( KM )**

Grubość rury zewnętrznej: **51,5mm**

Grubość rury wewnętrznej: **45mm**

Długość minimalna: **1210mm**

Długość maksymalna: **1650mm**

Grubość rury zewnętrznej:: **51,5mm**

Grubość rury wewnętrznej:: **45mm**

Sprzęgło: **Brak**

Sprzęgło od strony Traktora: **Brak**

Sprzęgło od strony Maszyny: **Brak**

Moment rozłączający sprzęgło: **BrakNm**

Grubość ścianki rury zewnętrznej: **3mm**

Grubość ścianki rury wewnętrznej: **3,8mm**

Współpracuje z: **Widłak zewnętrzny - WR227401, Krzyżak - WR219401, Widłak rury wew. - WR219407, Widłak rury zew. - WR219406, Rura wewnętrzna - WR2343955, Rura zewnętrzna - WR2342985, Obudowa - WR21941129,**

Rodzaj łącznika teleskopowego: **Rura trójkątna**

Wysokość krzyżaka: **82mm**

Średnica łożyska: **27mm**

Kąt pracy: **Max 17°**

Moment obrotowy: **540Nm**

Mocowanie do traktora: **1 3/8" - Z6cal**