

Link do produktu: <https://www.agro-sklep.eu/wal-przegubowo-teleskopowy-1210-1900mm-1240nm-z6-1-3-4-z-drugiej-strony-sprzeglo-cierne-1700nm-z6-p-19361.html>



Wał przegubowo-teleskopowy 1210-1900mm 1240Nm Z6 - 1 3/4 z drugiej strony sprzęgło cierne 1700Nm Z6 - 1 3/4 CE CE 2020 seria 8R Waryński

Cena	1 724,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	W8B5651210
Kod producenta	W8B5651210
Kod EAN	5902287234015

Opis produktu

Wał wykonany według nowej Normy PN-EN-12965_2020. Wały Serii R Waryński powstały, aby jeszcze lepiej zaspokoić potrzeby naszych klientów. Zmieniona konstrukcja pozwoliła zwiększyć żywotność i wytrzymałość naszych produktów o ponad 15%. Dzięki zastosowaniu specjalistycznego systemu blokującego wały Waryński gwarantują szybki montaż, oraz bezpieczeństwo i są zgodne z nowo obowiązującą Normą. Wysoką jakość naszych produktów gwarantują widłaki, wykonane ze stali wysokowęglowej, krzyżaki wyposażone w specjalne łożyska o podwyższonej wytrzymałości oraz obudowy wałów przegubowo-teleskopowych Waryński odporne na uderzenia mechaniczne, działanie UV oraz niskie temperatury.

Mocowanie do maszyny: **1 3/4" - Z6**

Moc nominalna: **70 (95)**

Grubość rury zewnętrznej: **63**

Grubość rury wewnętrznej: **54**

Długość minimalna: **1210**

Długość maksymalna: **1900**

Moc rozłączająca sprzęgło: **1700Nm**

Sprzęgło od strony Traktora: **Brak**

Sprzęgło od strony Maszyny: **Sprzęgło cierne**

Moment rozłączający sprzęgło: **1700Nm**

Grubość ścianki rury zewnętrznej: **4**

Grubość ścianki rury wewnętrznej: **5**

Współpracuje z: **Widłak zewnętrzny - WR527802, Krzyżak - WR219801, Widłak rury zew. - WR219806, Widłak rury wew. - WR219807, Rura wewnętrzna - WR23831055, Rura zewnętrzna - WR23821090, Obudowa -**

Rodzaj łącznika teleskopowego: **Rura trójkątna**

Wysokość krzyżaka: **106,3**

Średnica łożyska: **35**

Kąt pracy: **Max 17°**

Moment obrotowy: **1240**

Mocowanie do traktora: **1 3/4" - Z6**