

Link do produktu: <https://www.agro-sklep.eu/wal-przegubowo-teleskopowy-1210-1900mm-210nm-10280-ce-2020-seria-1r-warynski-wa21-121-p-13236.html>



## Wał przegubowo-teleskopowy 1210-1900mm 210Nm 10280 CE 2020 seria 1R WARYŃSKI WA21-121

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>437,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>W1B1B11210</b>    |
| Kod producenta   | <b>W1B1B11210</b>    |
| Kod EAN          | <b>5902287198003</b> |

### Opis produktu

Wał wykonany według nowej Normy PN-EN-12965\_2020. Wały Serii R Waryński powstały, aby jeszcze lepiej zaspokoić potrzeby naszych klientów. Zmieniona konstrukcja pozwoliła zwiększyć żywotność i wytrzymałość naszych produktów o ponad 15%. Dzięki zastosowaniu specjalistycznego systemu blokującego wały Waryński gwarantują szybki montaż, oraz bezpieczeństwo i są zgodne z nowo obowiązującą Normą. Wysoką jakość naszych produktów gwarantują widłaki, wykonane ze stali wysokowęglowej, krzyżaki wyposażone w specjalne łożyska o podwyższonej wytrzymałości oraz obudowy wałów przegubowo-teleskopowych Waryński odporne na uderzenia mechaniczne, działanie UV oraz niskie temperatury.

Mocowanie do maszyny: **1 3/8" - Z6cal**

Moc nominalna: **12 ( 16 )KW ( KM )**

Grubość rury zewnętrznej: **36mm**

Grubość rury wewnętrznej: **29mm**

Długość minimalna: **1210mm**

Długość maksymalna: **2050mm**

Sprzęgło: **Brak**

Sprzęgło od strony Traktora: **Brak**

Sprzęgło od strony Maszyny: **Brak**

Moment rozłączający sprzęgło: **BrakNm**

Grubość ścianki rury zewnętrznej: **3,2mm**

Grubość ścianki rury wewnętrznej: **4mm**

Współpracuje z: **Widłak zewnętrzny - WR227101, Krzyżak - WR219101, Widłak rury wew. - WR219107, Widłak rury zew. - WR219106, Rura wewnętrzna - WR23111090, Rura zewnętrzna - WR23211090, Obudowa - WR21911129**

Rodzaj łącznika teleskopowego: **Rura trójkątna**

Wysokość krzyżaka: **54mm**

Średnica łożyska: **22mm**

Kąt pracy: **Max 17°**

Moment obrotowy: **210Nm**

Mocowanie do traktora: **1 3/8" - Z6cal**