Dane aktualne na dzień: 29-10-2026 06:12

Link do produktu: https://www.agro-sklep.eu/wal-przegubowo-teleskopowy-1210-1900mm-460nm-sprzeglo-jednokierunkowe-ce-2020-seria-3r-warynski-p-13569.html

Wał przegubowo-teleskopowy 1210-1900mm 460Nm sprzęgło jednokierunkowe CE 2020 seria 3R Waryński

Cena	**685,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**W3B1101210**
Kod producenta	**W3B1101210**
Kod EAN	**5902287198089**

Opis produktu

Wał wykonany według nowej Normy PN-EN-12965_2020. Wały Serii R Waryński powstały, aby jeszcze lepiej zaspokoić potrzeby naszych klientów. Zmieniona konstrukcja pozwoliła zwiększyć żywotnośc i wytrzymałość naszych produktów o ponad 15%. Dzięki zastosowaniu specjalistycznego systemu blokującego wały Waryński gwarantują szybki montaż, oraz bezpieczeństwo i są zgodne z nowo obowiązującą Normą. Wysoką jakość naszych produktów gwarantują widłaki, wykonane ze stali wysokowęglowej, krzyżaki wyposażone w specjalne łożyska o podwyższonej wytrzymałości oraz obudowy wałów przegubowo-teleskopowych Waryński odporne na uderzenia mechaniczne, działanie UV oraz niskie temperatury.

Mocowanie do maszyny: **1 3/8" - Z6cal**
Moc nominalna: **26 (35)KW (KM)**
Grubość rury zewnętrznej: **43,5mm**
Grubość rury wewnętrznej: **36mm**
Długość minimalna: **1210mm**
Długość maksymalna: **1900mm**
Moc nominalna:: **26 (35)KW (KM)**
Grubość rury zewnętrznej:: **43,5mm**
Grubość rury wewnętrznej:: **36mm**
Sprzęgło: **Jednokierunkowe**
Sprzęgło od strony Traktora: **Brak**
Sprzęgło od strony Maszyny: **Sprzęgło jednokierunkowe**
Moment rozłączający sprzęgło: **BrakNm**
Grubość ścianki rury zewnętrznej: **3,4mm**
Grubość ścianki rury wewnętrznej: **4,5mm**
Współpracuje z: **Widłak zewnętrzny - WR227301, Krzyżak - WR219301, Widłak rury wew. - WR219307, Widłak rury zew. - WR219306, Rura wewnętrzna - WR23231055, Rura zewnętrzna - WR23221090, Obudowa - WR21931129**
Rodzaj łącznika teleskopowego: **Rura trójkątna**
Wysokość krzyżaka: **74,6mm**
Średnica łożyska: **27mm**
Kąt pracy: **Max 17°**
Moment obrotowy: **460Nm**
Mocowanie do traktora: **1 3/8" - Z6cal**