

Link do produktu: <https://www.agro-sklep.eu/wal-przegubowo-teleskopowy-1250-1690mm-1240nm-szerokokatny-z21-z-drugiej-strony-sprzeglo-cierne-2000-p-14669.html>



Wał przegubowo-teleskopowy 1250-1690mm 1240Nm szerokokatny Z21 z drugiej strony sprzęgło cierne 2000 Nm Z21 CE 2020 seria 8R Waryński

Cena	5 313,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	W892621250
Kod producenta	W892621250
Kod EAN	5902287212235

Opis produktu

Wał wykonany według nowej Normy PN-EN-12965_2020. Wały Serii R Waryński powstały, aby jeszcze lepiej zaspokoić potrzeby naszych klientów. Zmieniona konstrukcja pozwoliła zwiększyć żywotność i wytrzymałość naszych produktów o ponad 15%. Dzięki zastosowaniu specjalistycznego systemu blokującego wały Waryński gwarantują szybki montaż, oraz bezpieczeństwo i są zgodne z nowo obowiązującą Normą. Wysoką jakość naszych produktów gwarantują widłaki, wykonane ze stali wysokowęglowej, krzyżaki wyposażone w specjalne łożyska o podwyższonej wytrzymałości oraz obudowy wałów przegubowo-teleskopowych Waryński odporne na uderzenia mechaniczne, działanie UV oraz niskie temperatury.

Mocowanie do maszyny: **1 3/8" - Z21cal**

Moc nominalna: **70 (95)KW (KM)**

Grubość rury zewnętrznej: **63mm**

Grubość rury wewnętrznej: **54mm**

Długość minimalna: **1250mm**

Długość maksymalna: **1650mm**

Sprzęgło od strony Traktora: **Szerokokatny**

Sprzęgło od strony Maszyny: **Sprzęgło cierne**

Moment rozłączający sprzęgło: **2000Nm**

Grubość ścianki rury zewnętrznej: **4mm**

Grubość ścianki rury wewnętrznej: **5mm**

Współpracuje z: **Widłak zewnętrzny -WR227801, Krzyżak - WR219801, Widłak rury wew. - WR219807, Widłak rury zew. - WR219806, Rura wewnętrzna - WR2140800, Rura zewnętrzna - WR2141800, Obudowa - WR21981129, Sprzęgło - WR213850**

Rodzaj łącznika teleskopowego: **Rura trójkątna**

Wysokość krzyżaka: **106,3mm**

Średnica łożyska: **35mm**

Kąt pracy: **Max 35° chwilowo 80°**

Moment obrotowy: **1240Nm**

Mocowanie do traktora: **1 3/8" - Z21cal**