

Link do produktu: <https://www.agro-sklep.eu/wal-przegubowo-teleskopowy-1290-1990mm-1890nm-z6-1-3-4-z-drugiej-strony-sprzeglo-cierne-2500nm-ce-p-20098.html>



Wał, przegubowo-teleskopowy 1290-1990mm 1890Nm Z6 - 1 3/4 z drugiej strony sprzęgło cierne 2500Nm CE 2020 seria 9R, Waryński

Cena	2 362,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	W9B5631290
Kod producenta	W9B5631290
Kod EAN	5902287242027

Opis produktu

Wał wykonany według nowej Normy PN-EN-12965_2020. Wały Serii R Waryński powstały, aby jeszcze lepiej zaspokoić potrzeby naszych klientów. Zmieniona konstrukcja pozwoliła zwiększyć żywotność i wytrzymałość naszych produktów o ponad 15%. Dzięki zastosowaniu specjalistycznego systemu blokującego wały Waryński gwarantują szybki montaż, oraz bezpieczeństwo i są zgodne z nowo obowiązującą Normą. Wysoką jakość naszych produktów gwarantują widłaki, wykonane ze stali wysokowęglowej, krzyżaki wyposażone w specjalne łożyska o podwyższonej wytrzymałości oraz obudowy wałów przegubowo-teleskopowych Waryński odporne na uderzenia mechaniczne, działanie UV oraz niskie temperatury.

Mocowanie do maszyny: **1 3/8" Z6cal**

Moc nominalna: **113 (151)KW (KM)**

Grubość rury zewnętrznej: **71,5mm**

Grubość rury wewnętrznej: **61mm**

Długość minimalna: **1290mm**

Długość maksymalna: **1990mm**

Moc rozłączająca sprzęgło: **1950Nm**

Sprzęgło od strony Traktora: **Brak**

Sprzęgło od strony Maszyny: **Sprzęgło cierne**

Grubość ścianki rury zewnętrznej: **4mm**

Grubość ścianki rury wewnętrznej: **5mm**

Współpracuje z: **Widłak zewnętrzny - WR227901, Krzyżak - WR219901, Widłak rury zew. - , Widłak rury wew. -, Rura wewnętrzna - , Rura zewnętrzna - , Obudowa - WR21991129**

Wysokość krzyżaka: **118mm**

Średnica łożyska: **41mm**

Moment obrotowy: **1950Nm**

Mocowanie do traktora: **1 3/4" Z6cal**