

Link do produktu: <https://www.agro-sklep.eu/wal-przegubowo-teleskopowy-1450-2055mm-830nm-szerokokatny-dr-st-sprzeglo-z-kołkiem-z21-2500-nm-ce-p-14384.html>



Wał przegubowo-teleskopowy 1450-2055mm 830Nm szerokokatny dr. st. sprzęgło z kołkiem Z21 2500 Nm CE 2020 seria 6R Waryński

Cena	2 114,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	W690721450
Kod producenta	W690721450
Kod EAN	5902287227215

Opis produktu

Wał wykonany według nowej Normy PN-EN-12965_2020. Wały Serii R Waryński powstały, aby jeszcze lepiej zaspokoić potrzeby naszych klientów. Zmieniona konstrukcja pozwoliła zwiększyć żywotność i wytrzymałość naszych produktów o ponad 15%. Dzięki zastosowaniu specjalistycznego systemu blokującego wały Waryński gwarantują szybki montaż, oraz bezpieczeństwo i są zgodne z nowo obowiązującą Normą. Wysoką jakość naszych produktów gwarantują widłaki, wykonane ze stali wysokowęglowej, krzyżaki wyposażone w specjalne łożyska o podwyższonej wytrzymałości oraz obudowy wałów przegubowo-teleskopowych Waryński odporne na uderzenia mechaniczne, działanie UV oraz niskie temperatury.

Mocowanie do maszyny: **1 3/8" - Z21cal**

Moc nominalna: **47 (64)KW (KM)**

Grubość rury zewnętrznej: **54mm**

Grubość rury wewnętrznej: **45mm**

Długość minimalna: **1450mm**

Długość maksymalna: **2055mm**

Grubość rury zewnętrznej: **54mm**

Grubość rury wewnętrznej: **45mm**

Sprzęgło: **sprzęgło z kołkiem, szerokokatny**

Moc rozłączająca sprzęgło: **2500Nm**

Sprzęgło od strony Traktora: **Szerokokatny**

Sprzęgło od strony Maszyny: **Sprzęgło z kołkiem**

Moment rozłączający sprzęgło: **2500Nm**

Grubość ścianki rury zewnętrznej: **4mm**

Grubość ścianki rury wewnętrznej: **5,5mm**

Współpracuje z: **Widłak zewnętrzny -WR227601, WR227602, Krzyżak - WR219601, Widłak rury wew. - WR219607, Widłak rury zew. - WR219606, Rura wewnętrzna - WR2140600, Rura zewnętrzna - WR2141600, Obudowa - WR22961129,**

Rodzaj łącznika teleskopowego: **Rura trójkątna**

Wysokość krzyżaka: **91,4mm**

Średnica łożyska: **30,2mm**

Kąt pracy: **Max 35° chwilowo 80°**

Moment obrotowy: **830Nm**

Mocowanie do traktora: **1 3/8" - Z6cal**