Dane aktualne na dzień: 29-10-2026 07:10

Link do produktu: https://www.agro-sklep.eu/wal-przegubowo-teleskopowy-1510-2400mm-830nm-szerokokatny-dr-st-sprzeglo-jednokierunkowe-ce-2020-se-p-14379.html

Wał przegubowo-teleskopowy 1510-2400mm 830Nm szerokokątny dr.st. sprzęgło jednokierunkowe CE 2020 seria 6R Waryński

Cena	**3 071,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**W690101510**
Kod producenta	**W690101510**
Kod EAN	**5902287212082**

Opis produktu

Wał wykonany według nowej Normy PN-EN-12965_2020. Wały Serii R Waryński powstały, aby jeszcze lepiej zaspokoić potrzeby naszych klientów. Zmieniona konstrukcja pozwoliła zwiększyć żywotnośc i wytrzymałość naszych produktów o ponad 15%. Dzięki zastosowaniu specjalistycznego systemu blokującego wały Waryński gwarantują szybki montaż, oraz bezpieczeństwo i są zgodne z nowo obowiązującą Normą. Wysoką jakość naszych produktów gwarantują widłaki, wykonane ze stali wysokowęglowej, krzyżaki wyposażone w specjalne łożyska o podwyższonej wytrzymałości oraz obudowy wałów przegubowo-teleskopowych Waryński odporne na uderzenia mechaniczne, działanie UV oraz niskie temperatury.

Mocowanie do maszyny: **1 3/8" - Z6cal**
Moc nominalna: **47 (64)KW (KM)**
Grubość rury zewnętrznej: **54mm**
Grubość rury wewnętrznej: **45mm**
Długość minimalna: **1510mm**
Długość maksymalna: **2400mm**
Sprzęgło od strony Traktora: **Szerokokątny**
Sprzęgło od strony Maszyny: **Sprzęgło jednokierunkowe**
Moment rozłączający sprzęgło: **BrakNm**
Grubość ścianki rury zewnętrznej: **4mm**
Grubość ścianki rury wewnętrznej: **5,5mm**
Współpracuje z: **Krzyżak - WR219601, Widłak rury wew. - WR219607, Widłak rury zew. - WR219606, Rura wewnętrzna - WR2140600, Rura zewnętrzna - WR2141600, Obudowa - WR22961129, Sprzęgło - WR215620, WR216290**
Rodzaj łącznika teleskopowego: **Rura trójkątna**
Wysokość krzyżaka: **91,4mm**
Średnica łożyska: **30,2mm**
Kąt pracy: **Max 35° chwilowo 80°**
Moment obrotowy: **830Nm**
Mocowanie do traktora: **1 3/8" - Z6cal**