

Link do produktu: <https://www.agro-sklep.eu/wal-przegubowo-teleskopowy-510-720mm-460nm-50210-ce-2020-seria-3r-warynski-wa46-51-wa40-51-p-13589.html>



Wał przegubowo-teleskopowy 510-720mm 460Nm 50210 CE 2020 seria 3R WARYŃSKI WA46-51 WA40-51

Cena	331,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	W3B1B1510
Kod producenta	W3B1B1510
Kod EAN	5902287198225

Opis produktu

Wały przegubowo-teleskopowe Waryński Serii R To rozwiązania dedykowane dla rolników, którzy cenią sobie przede wszystkim wysoką jakość oraz bezpieczeństwo użytkowania. Dodatkowym atutem jest szybki montaż. System bezpieczeństwa SafeDrive Wyposażone są w specjalistyczny system blokujący SafeDrive System – który gwarantuje nie tylko łatwość i szybkość instalacji, ale przede wszystkim pełne bezpieczeństwo pracy, zgodne z najnowszymi normami branżowymi PN-EN-12965_2020. System eliminuje ryzyko zaczepienia się odzieży podczas pracy wału. Osłona ochronna UVGuard Cover Wyjątkowo wytrzymała osłona UVGuard Cover jest odporna na uszkodzenia mechaniczne, promieniowanie UV i pęknięcia. Chroni operatora przed obracającymi się elementami oraz wydłuża żywotność wału w warunkach polowych. System smarowania Grease50 Grease50 System to zaawansowane rozwiązanie konstrukcyjne, które pozwala na wydłużenie interwału smarowania do 50 godzin pracy. Korzyści z zastosowania wałów Waryński: - Bezpieczeństwo pracy - dzięki nowoczesnym systemom, - Zgodność z normami - ułatwia spełnienie wymogów prawnych i audytów, - Szybki i prosty montaż - większy komfort pracy, oszczędność czasu, - Wytrzymałość i niezawodność w trudnych warunkach - dłuższa żywotność produktu. Takie cechy czynią wały Waryński idealnym wyborem dla gospodarstw poszukujących solidnych i bezpiecznych komponentów napędowych, które zwiększają efektywność i bezpieczeństwo pracy z maszynami. Zamów - Zwiększ zadowolenie klientów, oferuj produkty które dbaj o ich bezpieczeństwo.

Mocowanie do maszyny: **1 3/8" - Z6cal**

Moc nominalna: **26 (35)KW (KM)**

Grubość rury zewnętrznej: **43,5mm**

Grubość rury wewnętrznej: **36mm**

Długość minimalna: **510mm**

Długość maksymalna: **720mm**

Grubość rury zewnętrznej: **43,5mm**

Grubość rury wewnętrznej: **36mm**

Sprzęgło: **Brak**

Sprzęgło od strony Traktora: **Brak**

Sprzęgło od strony Maszyny: **Brak**

Moment rozłączający sprzęgło: **BrakNm**

Grubość ścianki rury zewnętrznej: **3,4mm**

Grubość ścianki rury wewnętrznej: **4,5mm**

Współpracuje z: **Widłak zewnętrzny - WR227301, Krzyżak - WR219301, Widłak rury wew. - WR219307, Widłak rury zew. - WR219306, Rura wewnętrzna - WR2323355, Rura zewnętrzna - WR2322385, Obudowa - WR21931129**

Rodzaj łącznika teleskopowego: **Rura trójkątna**

Wysokość krzyżaka: **74,6mm**

Średnica łożyska: **27mm**

Kąt pracy: **Max 17°**

Moment obrotowy: **460Nm**

Mocowanie do traktora: **1 3/8" - Z6cal**