

Link do produktu: <https://www.agro-sklep.eu/wal-przegubowo-teleskopowy-860-1190mm-620nm-sprzeglo-z-kołkiem-z21-2200-nm-ce-2020-seria-5r-warynski-p-14249.html>



Wał przegubowo-teleskopowy 860-1190mm 620Nm sprzęgło z kołkiem Z21 2200 Nm CE 2020 seria 5R Waryński

Cena	780,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	W5B172860
Kod producenta	W5B172860
Kod EAN	5902287227178

Opis produktu

Wał wykonany według nowej Normy PN-EN-12965_2020. Wały Serii R Waryński powstały, aby jeszcze lepiej zaspokoić potrzeby naszych klientów. Zmieniona konstrukcja pozwoliła zwiększyć żywotność i wytrzymałość naszych produktów o ponad 15%. Dzięki zastosowaniu specjalistycznego systemu blokującego wały Waryński gwarantują szybki montaż, oraz bezpieczeństwo i są zgodne z nowo obowiązującą Normą. Wysoką jakość naszych produktów gwarantują widłaki, wykonane ze stali wysokowęglowej, krzyżaki wyposażone w specjalne łożyska o podwyższonej wytrzymałości oraz obudowy wałów przegubowo-teleskopowych Waryński odporne na uderzenia mechaniczne, działanie UV oraz niskie temperatury.

Mocowanie do maszyny: **1 3/8" - Z21cal**

Moc nominalna: **35 (47)KW (KM)**

Grubość rury zewnętrznej: **51,5mm**

Grubość rury wewnętrznej: **45mm**

Długość minimalna: **860mm**

Długość maksymalna: **1190mm**

Grubość rury zewnętrznej: **51,5mm**

Grubość rury wewnętrznej: **45mm**

Sprzęgło: **sprzęgło z kołkiem**

Moc rozłączająca sprzęgło: **2200Nm**

Sprzęgło od strony Traktora: **Brak**

Sprzęgło od strony Maszyny: **Sprzęgło z kołkiem**

Moment rozłączający sprzęgło: **2200Nm**

Grubość ścianki rury zewnętrznej: **3mm**

Grubość ścianki rury wewnętrznej: **3,8mm**

Współpracuje z: **Widłak zewnętrzny -WR227501, WR227502, Krzyżak - WR219501, Widłak rury wew. - WR219507, Widłak rury zew. - WR219506, Rura wewnętrzna - WR2343705, Rura zewnętrzna - WR2342735, Obudowa - WR21951129,**

Rodzaj łącznika teleskopowego: **Rura trójkątna**

Wysokość krzyżaka: **79,4mm**

Średnica łożyska: **30,2mm**

Kąt pracy: **Max 17°**

Moment obrotowy: **620Nm**

Mocowanie do traktora: **1 3/8" - Z6cal**