

Link do produktu: <https://www.agro-sklep.eu/waz-hydrauliczny-do-zakuwania-perfect-smooth-2sn-dn06-2-oplotowy-400-bar-warynski-p-12850.html>



## Wąż hydrauliczny do zakuwania PERFECT-SMOOTH 2SN DN06 2-oplotowy 400 Bar Waryński

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>14,00 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>W-06-2SN-PS25</b> |
| Kod producenta   | <b>W-06-2SN-PS25</b> |
| Kod EAN          | <b>5902287199635</b> |

### Opis produktu

Wąż hydrauliczny o gładkiej wzmocnionej powierzchni do zakuwania PERFECT-SMOOTH 2SN DN06 2-oplotowy 400 Bar Waryński EN853 - elastyczny, wielofunkcyjny wąż wzmocniony podwójnym opłotem z drutu stalowego.

Warstwa zewnętrzna: **Wzmocniona gładka powierzchnia z gumy syntetycznej odpornej na ścieranie, odpornej na oleje, paliwa i warunki atmosferyczne.**

Warstwa wewnętrzna: **Kauczuk syntetyczny, wyciskany w całości bez łączeń, o jednakowej grubości.**

Ilość opłotów: **2**

Ciśnienie rozrywające: **160 (1600)MPa (bar)**

Temperatura pracy: **Od -40 do +100 (okresowo 120), od -40 do +70 dla cieczy na bazie wody, od 0 do +70 gorącego powietrza. Długotrwała praca w ekstremalnych temperaturach ma wpływ na skrócenie żywotności węży hydraulicznych. °C**

Średnica wewnętrzna: **6,3mm**

Min. promień gięcia: **100mm**

Zalecany płyn: **Oleje mineralne i biologiczne, woda z glikolem, woda, smary.**

Średnica zewnętrzna max: **15,7mm**

Odporność na płomień: **Amerykańskie zatwierdzenie MSHA (U.S MSHA Approver)**

Pasuje do opravek: **W-OP-DN06-1/2SN**