Dane aktualne na dzień: 29-10-2026 07:08

Link do produktu: https://www.agro-sklep.eu/zestaw-tnacy-18-45-cm-prowadnica-lancuch-0-325-1-5mm-72-og-12z-moc-u-teger-p-21474.html

Zestaw tnący, 18" (45 cm) prowadnica + łańcuch, 0,325" 1,5mm 72 og., 12z, moc. U, Teger

Cena	**72,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**T-ZTDPS-008U-SET**
Kod producenta	**T-ZTDPS-008U-SET**
Kod EAN	**5902287279757**
Rodzaj łożyska	**Wałeczkowe**

Opis produktu

Zestaw tnący, 18" (45 cm) prowadnica + łańcuch, 0,325" 1,5mm 72 og., 12z, moc. U, Teger kompletny zestaw przeznaczony do pilarek łańcuchowych, zawiera prowadnicę oraz dopasowany łańcuch tnący. Idealne rozwiązanie dla użytkowników, którzy oczekują niezawodności, precyzji i łatwego montażu. Przeznaczony do pił łańcuchowych, stosowany zarówno w profesjonalnym leśnictwie, jak i pracach ogrodniczych oraz przydomowych. Łańcuch tnący - dzięki zastosowaniu pełnego dłuta, zapewnia agresywne i precyzyjne cięcie, co sprawia, że jest szczególnie polecany do cięcia twardego drewna oraz intensywnej eksploatacji. Wykonany ze stali manganowej 65Mn, która zapewnia podwyższoną wytrzymałość na zrywanie, przez co wydłuża żywotność łańcucha. Dzięki automatycznemu systemowi smarowania, olej rozprowadzany jest równomiernie po całej długość prowadnicy. Powoduje to zmniejszenie oporów tarcia, redukując nagrzewanie się prowadnicy i wydłużając żywotność całego układu tnącego. Prowadnica łańcucha - dzięki wysokiej jakości materiałom i solidnej konstrukcji zapewnia płynną i precyzyjną pracę łańcucha, minimalizując ryzyko przegrzewania oraz nadmiernego zużycia. (Zawartość zestawu: T-LDPS-008; T-PDPS-008U TEGER)

Długość prowadnicy: **18cal**
Ilość sztuk w zestawie: **2szt**
Rodzaj mocowania: **Typ U**
Typ: **Pełne dłuto**
Liczba zębów: **12szt**
Materiał: **65Mn - High Carbon Steel**
Zalecana średnica pilnika do ostrzenia łańcucha: **4.5 lub 4.8mm**
Liczba nitów: **4szt**
Automatyczne smarowanie łańcucha: **TAK**
Redukcja wibracji i odrzutu: **TAK**
Sekwencja zębów: **standard**
Liczba zębów tnących: **36szt**
Liczba ogniw: **72szt**
Grubość ogniwa prowadzącego: **1.5cal**
Podziałka łańcucha: **0.325"cal**